



Fishfinder con GPS / Pantalla QSVGA 272 x 480 píxeles / Frecuencias 50-200 kHz / Potencia 200 W RMS / IPX7

SKU: 10-01870-00 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$3,768.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El Fishfinder Striker Plus 4 es un dispositivo integrado de detección de peces y navegación diseñado para operadores de embarcaciones profesionales y aficionados exigentes. Incorpora una pantalla QSVGA de 272 x 480 píxeles que garantiza legibilidad en condiciones de alta luminosidad ambiental típicas de la navegación diurna. Su transductor opera en frecuencias de 50/77/83/200 kHz, permitiendo al usuario seleccionar la banda óptima según la profundidad y las condiciones del lecho marino. La tecnología de ganancia automática ajusta dinámicamente los parámetros de recepción para maximizar la claridad de ecos de estructuras sumergidas y cardúmenes. El GPS integrado facilita la georreferenciación de puntos de interés, rutas de navegación y cálculo de rumbo sobre tierra (COG), funcionalidades críticas para la planificación de faenas de pesca y el retorno seguro a puerto. La clasificación IPX7 asegura la continuidad operativa ante inmersión accidental y exposición constante a ambientes húmedos y salinos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Pantalla QSVGA con resolución de 272 x 480 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Frecuencias compatibles: 50/77/83/200 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia de transmisión de 200 W (RMS)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología de ganancia automática para imágenes detalladas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensor de temperatura incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• GPS integrado con funciones de marcado de puntos intermedios y curso sobre tierra (COG)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia al agua IPX7 para uso marino</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución de pantalla: 272 x 480 píxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frecuencias de sonda: 50/77/83/200 kHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia de transmisión: 200 W RMS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología de ganancia automática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor de temperatura integrado<li style='padding: 6px 0;*>GPS con marcación de puntos intermedios y COG</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Unidad Fishfinder Striker Plus 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Transductor GT20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte de montaje inclinado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporte de montaje giratorio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0;*>Documentación del usuario</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillos de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	GPS integrado con marcación de puntos de interés y rumbo
Característica 2	Tecnología de ganancia automática para fondos marinos detallados
Característica 3	Cuatro frecuencias de sonda para adaptación a distintas profundidades
Característica 4	Sensor de temperatura integrado para análisis de condiciones acuáticas
Característica 5	Pantalla de alta legibilidad en ambientes de alta luminosidad
Característica 6	Construcción IPX7 para operación continua en entornos marinos