



(FJ2-LCULCUL-02) Jumper Duplex Xglo Lcu Lcu Os1/2 Amarillo Ofnr 2 Metros (6.56 Pies)

SKU: FJ2-LCULCUL-02 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$1,185.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jumper duplex de fibra óptica monomodo diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento. Integra conectores LC UPC en ambos extremos con alineación precisa que minimiza la pérdida de inserción. La longitud de 2 metros (6.56 pies) proporciona flexibilidad para conexiones inter-rack y patch panels en centros de datos. El revestimiento OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser) lo habilita para instalación en verticales de edificios sin conductividad eléctrica. Color amarillo codificado para identificación inmediata de fibra monomodo en entornos con múltiples tipos de cableado.

Características Principales

- Conexión ágil con conectores LC UPC duplex
- Identificación rápida por color amarillo
- Rendimiento optimizado para 10 Gigabit Ethernet
- Pérdida de inserción ultrabaja de 0.10 dB típico
- Retorno de pérdida de 60 dB típico para máxima integridad de señal
- Revestimiento OFNR para entornos de plenum general

Especificaciones Técnicas

Conectividad	Tipo: Duplex LC UPC a LC UPC
Longitud	2 m (6.56 ft)
Polaridad	Tipo A (directa)
Fibra Óptica	Tipo: Monomodo OS2
Material	Fibra óptica de alta pureza
Longitud de onda	1310 / 1550 nm
Rendimiento Óptico	Pérdida de inserción: ≤ 0.40 dB (0.10 dB típico)
Retorno de pérdida	≥ 55 dB (60 dB típico)
Ancho de banda	Hasta 4700 MHz·km
Construcción	Color: Amarillo
Revestimiento	OFNR (Riser no conductivo)
Optimización	Para aplicaciones de alta densidad
Cumplimiento Normativo	IEEE 802.3: 10 Gigabit Ethernet
IEC 60793-2-10	Especificación de fibra monomodo
TIA-492AAAC	OM3 (referencia de construcción)
TIA-492AAD	OM4 (referencia de construcción)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión ágil con conectores LC UPC duplex
Característica 2	Identificación rápida por color amarillo
Característica 3	Rendimiento optimizado para 10 Gigabit Ethernet
Característica 4	Pérdida de inserción ultrabaja de 0.10 dB típico
Característica 5	Retorno de pérdida de 60 dB típico para máxima integridad
Característica 6	Revestimiento OFNR para entornos de plenum general