



Flejadora Manual Ajustable con Corte para Fleje de 3/4" y 5/8".

SKU: EP7305H Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$1,163.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Características Principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo fabricado de resistente acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con fleje de 3/4' (href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-SSB-3470-LINKEDPRO-191652&autodetect=fleje'>LP-SSB-3470) y 5/8' (href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-SSB-5870-LINKEDPRO-191651&autodetect=fleje'>LP-SSB-5870) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para fijación de fleje para sistemas de fibra colgante y gabinetes o estructuras en postes </div> </div> <!-- Instrucciones de Uso --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instrucciones de Uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mida la circunferencia del poste con una cinta métrica y agregue de 15 a 25 cm extras segun el tipo de equipo a instalar <li style='margin-bottom: 5px;*>Presente el fleje en el equipo a instalar, abraze el poste y coloque la Hebilla realizando un pequeño dobles para sujetarlo al fleje con una pinza <li style='margin-bottom: 5px;*>Introduzca el fleje en el canal de la flejadora y comience a tensar solo con la fuerza de la mano <li style='margin-bottom: 5px;*>Al terminar el tensado realice el candadeo del fleje moviendo la flejadora contra los dientes de la hebilla, jale la palanca de corte y retire la herramienta <li style='margin-bottom: 5px;*>Rápidamente asegure con los opresores el restante del fleje (ajustandolos suavemente con un martillo) </div> </div> <!-- Herramientas recomendadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Herramientas extras recomendadas para instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Martillo: href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SYS-1616A-URREA-167348&autodetect=martillo'>SYS-1616A <li style='margin-bottom: 5px;*>Pinzas de corte de lámina <li style='margin-bottom: 5px;*>Fleje: de 3/4' (href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-SSB-3470-LINKEDPRO-191652&autodetect=fleje'>LP-SSB-3470) o de 5/8' (href='https://www..mx/principal/searchcont?route=LP-SSB-5870-LINKEDPRO-191651&autodetect=fleje'>LP-SSB-5870) <li style='margin-bottom: 5px;*>Hebillas: de 3/4' (href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SYS-USGDM-URREA-170654&autodetect=guantes'>SYS-USGDM </div> </div> <!-- Video de uso --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video uso flejadora</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/x1oZBxEhcS0' allowfullscreen='*></iframe> </div> </div> <!-- Enlace a calculadora --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: center;*> href='https://soporte..mx/es/articles/5949129-calculadora-de-herrajes-para-fibra-optica-para-instalacion-aerea-adss-y-mini-adss' target='_blank' rel='noopener'>¡PRESIONA AQUÍ! CALCULADOR DE HERRAJES PARA FIBRA OPTICA AEREA ADSS Y MINI-ADSS</p> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EP7305H/192669-calculadora_de_herrajes_gif-1.gif' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 400px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EP7305H/192669-poste.png.jpg' alt='*> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tensado manual sin herramientas adicionales requeridas
Característica 2	Corte preciso con palanca de seguridad integrada
Característica 3	Compatible con fleje LP-SSB-3470 y LP-SSB-5870
Característica 4	Diseño ergonómico para manejo en altura en postes
Característica 5	Adaptable a instalaciones de fibra óptica aérea ADSS
Característica 6	Cuerpo de acero para durabilidad en campo