



SKU: LP-SSB-34-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"/> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"/> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Material: Acero Inoxidable 304 <li style="margin-bottom: 5px;"/> Dispensador de Plástico <li style="margin-bottom: 5px;"/> Grosor: 0.70 mm <li style="margin-bottom: 5px;"/> Peso: 3.27 Kg/Roll <li style="margin-bottom: 5px;"/> Máxima resistencia a la tensión: 7.5 KNI </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"/> <p style="margin-top: 0; padding: 0; font-size: 15px; color: inherit;"/> <strong style="text-decoration: underline; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14pt;"/> PRESIONA AQUÍ! CALCULADOR DE HERRAJES PARA FIBRA OPTICA AEREA ADSS, MINI-ADSS, FIGURA 8 Y MINI FIGURA 8. </p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"/> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"/> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"/> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"/> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="//www.youtube.com/embed/x1ozBxEhCS0" allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 304 para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Rollo de 30.5 m con dispensador de plástico incluido
Característica 3	Resistencia a la tensión de 7.5 kN para sujeción segura de cables
Característica 4	Compatible con herrajes para fibra óptica aérea ADSS y Figura 8
Característica 5	Grosor 0.70 mm para equilibrio entre flexibilidad y resistencia
Característica 6	Peso 3.27 kg por rollo para manejo logístico eficiente