



Fleje de Acero Inoxidable / 5/8 pulgadas / 0.70 mm / 30.5 m (100 ft) / Tensión 6.1 kN / Bobina 2.76 kg

SKU: LP-SSB-58-V2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$547.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fleje de acero inoxidable 304 diseñado para aplicaciones de sujeción en infraestructura de telecomunicaciones aéreas. Su construcción en acero inoxidable 304 proporciona resistencia superior a la corrosión en condiciones ambientales severas, incluyendo exposición prolongada a humedad, salinidad y variaciones térmicas. El formato de bobina de 30.5 metros (100 ft) con dispensador de plástico permite un despliegue eficiente en campo, minimizando desperdicio de material y tiempos de instalación. La resistencia a la tensión de 6.1 kN garantiza la integridad mecánica del sistema de sujeción para cables de fibra óptica tipo ADSS, mini-ADSS, figura 8 y mini figura 8. Las dimensiones de 5/8 pulgadas de ancho y 0.70 mm de grosor aseguran compatibilidad con herrajes y tensores estándar de la industria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero inoxidable 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Largo: 30.5 metros (100 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho: 5/8 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grosor: 0.70 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión: 6.1 kN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 2.76 kg/roll<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dispensador: Plástico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a la tensión: 6.1 kN</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable 304</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grosor: 0.70 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo total: 30.5 m (100 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 5/8 pulgadas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por bobina: 2.76 kg</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dispensador: Plástico</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Fleje de acero inoxidable 304 en bobina con dispensador de plástico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 304 para máxima resistencia a corrosión en exteriores
Característica 2	Bobina de 30.5 m (100 ft) reduce frecuencia de reposición en instalaciones
Característica 3	Resistencia a la tensión de 6.1 kN para sujeción segura de cableado aéreo
Característica 4	Grosor de 0.70 mm compatible con herrajes estándar de fibra óptica
Característica 5	Dispensador de plástico integrado facilita despliegue controlado en campo
Característica 6	Ancho de 5/8 pulgadas optimizado para tensores y abrazaderas de telecomunicaciones