



Flexómetro (Cinta de Medir) de 7.5 m con Gancho doble Magnético. Graduada por Ambos Lados y Freno de Alta Velocidad. De Uso Rudo

SKU: 9375 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Accesorios / Herramientas

\$1,011.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Información básica --> <div style='display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit; font-family: inherit;'>Flexómetro de 7.5 metros con Gancho doble Magnético.</h1> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0; color: #999999; font-family: inherit;'>9375</h2> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;'>Cinta de medición con cinta duradera, ancha y resistente y rigidez horizontal de 4 m <li style='margin-bottom: 5px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;'>Escalas imperial (SAE) y métrica claras y fáciles de leer en la parte frontal y posterior de la cinta <li style='margin-bottom: 5px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;'>Imán potente en el gancho que se adhiere a objetos ferromagnéticos tales como pernos de acero, puertas, paneles, tubos conduit, etc. para medir fácilmente <li style='margin-bottom: 5px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;'>Carcasa resistente a impactos sobremoldeada con un acabado suave al tacto para brindar un excelente agarre y responder a las exigencias del lugar de trabajo <li style='margin-bottom: 5px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;'>Clip metálico para cinturón que sujeta firmemente la cinta de medición a cinturones, bolsillos o bolsos <li style='margin-bottom: 5px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;'>Orificio para cuerda integrado para el uso en altura <li style='margin-bottom: 5px; font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif;'>Patente de EE. D803711 </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video del producto</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/hz7RfbLDV3U' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rigidez horizontal de 4 m (13.1 ft) para mediciones en voladizo
Característica 2	Doble escala SAE/métrica legible en ambos lados de cinta
Característica 3	Gancho magnético doble para fijación estable en metales
Característica 4	Freno de retracción controlada que protege los dedos del operador
Característica 5	Revestimiento de nylon que preserva impresión y extiende vida útil
Característica 6	Cinta ancha de alta resistencia para condiciones de uso rudo