



SKU: DS-2DE2C400MWG-4G Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx.usuarios/ftp/single_page/HIKVISION_smart-hybrid-coloruLite.jpg" alt=""/>

width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx.usuarios/ftp/single_page/HIKVISION/CONOS-SMART-HYBRID-COLORVOLUME.jpg" alt=""/>

Especificaciones

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #fff0f1; color: white; text-align: center; padding: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; <li style="margin-bottom: 5px; Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). Distancia focal: 70° de visión). Dual Light (30 mts IR + 30 mts luz blanca). Compresión: H.265 / H.264. Funciones normales: dWDR / BLC / HLC / 3DNR Compresión: H.265 / H.264. Altavoz y micrófono integrado para audio bidireccional. Compatible con la plataforma Hik-Connect (P2P) https://appstore.hikvision.com/ https://appstore.hikvision.com/ <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-top: 20px; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #fff0f1; color: white; text-align: center; padding: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; <li style="margin-bottom: 5px; Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento: Entradas de alarma: N/A. Salidas de alarma: N/A. Entradas de audio: N/A. Salidas de audio: N/A. Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (no incluida). Tipo de SIM: nanoSIM Características Físicas y Eléctricas: <div style="padding: 15px; color: inherit; <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; <li style="margin-bottom: 5px; Alimentación: 12 Vcc. Incluye fuente de poder Temperatura de operación: -10°C a 40°C / Humedad al 90% máximo. Uso en Exterior / IP66. Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. Dimensiones: 224 mm x 178 mm x 230 mm Peso: 600 g. Material de plástico. <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-top: 20px; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #fff0f1; color: white; text-align: center; padding: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; <li style="margin-bottom: 5px; Paneo: 0° a 345°. Tilto: 0° a 80°. No soporta recorridos (Preset/Pattern / Park Act). Accesorios Opcionales: <div style="padding: 15px; color: inherit; <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; <li style="margin-bottom: 5px; Incluye montaje de pared o techo (pegado a la cámara). <div style="width: 100%; <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-top: 20px; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #fff0f1; color: white; text-align: center; padding: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; <li style="margin-bottom: 5px; La cámara soporta micrófono integrado (interconstruido) para enviar el video y el audio por el mismo cable de red sin tener que añadir nada más. Compatible con la plataforma de Hik-Connect para una conexión más rápida y sencilla. Soporta analítico de ACUSENSE Lite para con analíticos como filtro de humano y vehículos por medio de detección de movimiento (no por cruce de línea o intrusión). Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE Lite (filtro de humanos y vehículos) encendidos la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N. Soporta autoseguimiento en humanos básico, no se liga a eventos inteligentes. <div style="width: 100%; height: 100%; border: none; src="https://www.youtube.com/embed/FRBqUwuO4" allowfullscreen="allowfullscreen" </div> <div style="text-align: center; margin-top: 30px;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoseguimiento inteligente de personas para vigilancia proactiva
Característica 2	Audio bidireccional integrado para intervención remota inmediata
Característica 3	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB como respaldo
Característica 4	Visión nocturna dual con IR y luz blanca ajustable 30 m (98.4 ft)
Característica 5	Detección AcuSense Lite diferenciando humanos y vehículos
Característica 6	Compresión H.265 que reduce ancho de banda y espacio de almacenamiento