



[FlexVu] Domo PT IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / Autoseguimiento en Humanos / PoE / IP66 / Micrófono y Bocina Integrado (Audio de Dos Vías) / Micro SD / Incluye Montaje de Pared o Techo /

SKU: DS-2DE2C400MWG-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$1,569.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'></div><!-- Imagen de iconos --><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 4 mm (70° de visión)<li style='margin-bottom: 5px;'>Dual Light: 30 mts IR + 30 mts luz blanca<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / HLC / 3DNR<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265 / H.264<li style='margin-bottom: 5px;'>Plataforma compatible: Hik-Connect<li style='margin-bottom: 5px;'>Audio: Altavoz y micrófono integrado para audio bidireccional</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 10.5 W / PoE+ (802.3 af)<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 40°C / Humedad al 90% máximo<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Exterior / IP66<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección eléctrica: Contra sobretensiones y voltajes transitorios<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 163.9 mm x 185.8 mm x 131.9 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 600 g<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas y Salidas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)<li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: Micro SD de hasta 512 GB (no incluida)<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: ONVIF / ISAPI / SDK</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Pan: 0° a 345°<li style='margin-bottom: 5px;'>Tilt: 0° a 80°<li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionalidad: No soporta recorridos (Preset/Pattern/Patrol/Park Act)</div></div><div style='margin-top: 40px;'><h3>Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>La cámara soporta micrófono integrado para enviar video y audio por el mismo cable de red<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma Hik-Connect para conexión rápida y sencilla<li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Dual Light: IR + luz blanca para imagen clara cuando detecta movimiento<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta audio de dos vías con micrófono y bocina integrados<li style='margin-bottom: 5px;'>Autoseguimiento en humanos básico, sin ligar a eventos inteligentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios Incluidos:<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared o techo (pegado a la cámara)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de YouTube --><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/-FRBqxUwuO4' allowfullscreen='''></iframe></div><!-- Imagen final --><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autoseguimiento automático de personas en tiempo real
Característica 2	Audio bidireccional con micrófono y bocina integrados
Característica 3	Almacenamiento local MicroSD hasta 512 GB sin NVR
Característica 4	Compresión H.265 para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Iluminación dual IR y luz blanca para visión nocturna adaptable
Característica 6	PoE+ 802.3af para instalación con un solo cable Ethernet

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 12:58