



[FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 4 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 40 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD

SKU: DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(C) Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$4,256.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo HIKVISION --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 48%; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 48%; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Video del producto --> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 8px; controls loop muted"> <source src="https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/Indoor%20Parking%20Lot%204K%20ColorVu%2BPanoramic%2032-9%20%281%29.mp4" type="video/mp4"> Tu navegador no soporta la reproducción de videos. </video> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR <li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 180°) <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojo: 40 mts de IR <li style="margin-bottom: 5px;">WDR de 120 dB <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento / Cruce de línea / Detección de intrusión <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono y altavoz integrado (audio de 2 vías) <li style="margin-bottom: 5px;">Luz intermitente y alerta de audio pregrabado / personalizable (ligado a evento por medio de altavoz integrado) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -30°C a 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12Vcc / 10.5 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta PoE 802.3af / 12.5 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Interior / Exterior IP67 <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado en material de aluminio <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 138.6 x 105.1 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 760 gramos </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Entradas y Salidas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: 1 <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono Integrado <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta memoria micro SD 512 GB (no incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta ONVIF (PROFILE S y G) / ISAPI </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancias DORI</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;">DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; color: inherit;"> <thead> <tr style="background-color: rgba(150,150,150,0.1);"> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left;">Distancia Focal</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left;">Detectar</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left;">Observar</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left;">Reconocer</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left;">Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">15 m</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">7 m</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">3.5 m</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">3 m</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">3 m</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Consideraciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NVRs compatibles para grabación, serie NI-Q, NI-I (128 y 256 canales), NI-K1. (Directo a la salida del HDMI no dará video, no soporta el tamaño de imagen por la decodificación). Se puede visualizar por la App, web o IVMS-4200 <li style="margin-bottom: 5px;">NVRs compatibles para grabación y monitoreo directo por HDMI, serie NXI-I, NI-M, NI-I, NXI-K2, NI-K, NXI-M <li style="margin-bottom: 5px;">(No es posible integrarlo a NVRs de 4 canales o DVR's de cualquier modelo). No lo soportan por el tamaño de imagen <li style="margin-bottom: 5px;">(No es posible integrarlo con los NVRs DS-76**NXI-K1) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Banner final --> <div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panorámica 180° con doble lente 2.8 mm sin puntos ciegos
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 3	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Característica 4	Alertas activas con luz intermitente y audio personalizable
Característica 5	Detección inteligente de movimiento, intrusión y cruce de línea
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC / PoE 802.3af para instalación flexible