



[FlexVu] [PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP 4 Megapixel / 2 Lentes de 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD

SKU: DS-2CD2346G2P-ISU/SL(C) Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$3,656.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de red tipo turret con configuración dual lente de 2.8 mm que genera una imagen panorámica de 180° mediante fusión de dos sensores de 4 megapixel (3040 × 1368). Incorpora tecnología AcuSense para clasificación de objetos humanos y vehiculares, reduciendo notificaciones por falsas alarmas. El sistema de protección activa combina luz intermitente y alerta de audio pregrabado o personalizable, activable por eventos de detección. Su WDR de 120 dB garantiza exposición balanceada en escenas de alto contraste, mientras que el IR de 30 m (98.4 ft) permite operación en total oscuridad. Cuenta con carcasa IP67 para despliegue en exteriores, micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional, y soporte de almacenamiento local mediante micro SD de hasta 512 GB. Características Generales Resolución máxima: 4 Megapixel (3040 × 1368) Doble lente fija 2.8 mm con ángulo de apertura 111.9° cada una, panorámica 180° WDR 120 dB para escenas de alto contraste Visión nocturna IR hasta 30 m (98.4 ft) Iluminación mínima: 0.003 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR en B/W Detección inteligente AcuSense: movimiento, cruce de línea, intrusión Micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional Luz intermitente y alerta de audio pregrabado/personalizable ligado a eventos Protección IP67 para uso exterior e interior Soporte micro SD hasta 512 GB Puerto de red 10/100 Mbps con PoE 802.3af Protocolos: ONVIF (Profile S y G), ISAPI Entradas/Salidas: 1 entrada de alarma, 1 salida de alarma, 1 entrada de audio, 1 salida de audio Desempeño de Imagen Resolución: 4 MP (3040 × 1368) Lente: 2.8 mm fijo (2×) Ángulo horizontal: 111.9° por lente Panorámica combinada: 180° WDR: 120 dB IR: 30 m (98.4 ft) Iluminación mínima: 0.003 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux con IR Físicas y Eléctricas Protección: IP67 Puerto de red: 1 × RJ45 10/100 Mbps Alimentación: PoE 802.3af Memoria: Micro SD hasta 512 GB Entrada de alarma: 1 Salida de alarma: 1 Entrada de audio: 1 Salida de audio: 1 Micrófono: Integrado Contenido del Paquete Cámara Turret IP DS-2CD2346G2P-ISU/SL(C) Soporte de montaje Kit de tornillería Llave Allen Guía de instalación Plantilla de perforación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense con filtrado de falsas alarmas
Característica 2	Alerta activa con luz intermitente y audio personalizable por evento
Característica 3	Iluminación mínima de 0.003 lux para operación en condiciones extremas de baja luz
Característica 4	Almacenamiento local hasta 512 GB en micro SD para redundancia de grabación
Característica 5	Puerto PoE 802.3af para instalación con un solo cable de red
Característica 6	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas perimetrales