



[FlexVu] PT IP 2 Megapixel / Lente 4 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / dWDR / ACUSENSE Lite / Autoseguimiento / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / Micro SD / Se Conecta Directo a la App de Hik-Connect / Montaje Techo o Pared

SKU: DS-2DE2C200IWG(W)    Marca: HIKVISION    Categoría: WIFI

\$1,424.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p style="text-align: center;"></p><!-- Sección de características principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 &times; 1080)</li><li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con antena WiFi</li><li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR</li><li style="margin-bottom: 5px;">Funciones normales: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR</li><li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264</li></ul></div><!-- Sección de entradas y salidas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: N/A</li><li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: N/A</li><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: N/A</li><li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: N/A</li><li style="margin-bottom: 5px;">Micro y altavoz integrado (audio de 2 V&as) </li><li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)</li><li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida)</li></ul></div><!-- Sección de características físicas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características F&as y El&ctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc. Incluye fuente de poder (No soporta PoE)</li><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30&deg;C a 60&deg;C</li><li style="margin-bottom: 5px;">Uso en exterior IP66</li><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1mm</li><li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 450 gramos</li></ul></div><!-- Sección de accesorios y características destacadas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios y Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Incluye montaje de pared o techo (pegado a la cámara)</li><li style="margin-bottom: 5px;">Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo</li><li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio de dos v&as, tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>NVRs DS-76\*\*NXI-K1 No son compatibles con el audio de dos v&as</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;">La distancia (cobertura) dependerá mucho del escenario o lugar donde estará instalada la cámara, puede afectar los muros muy gruesos o si está en un lugar con mas redes dentro de la misma cobertura</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Configuración desde IVMS-4200 o Hik-Connect, no es compatible con navegadores</strong></li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>No es compatible con los grabadores DS-7604NI-L1/W</strong></li></ul></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /><!-- Banner final --><p style="text-align: center;"></p></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | AcuSense Lite con autoseguimiento de objetos en movimiento            |
| Característica 2 | Audio bidireccional integrado para intervención remota inmediata      |
| Característica 3 | Almacenamiento local MicroSD hasta 512 GB sin dependencia de NVR      |
| Característica 4 | Wi-Fi directo a aplicación móvil sin configuración de red compleja    |
| Característica 5 | dWDR y 3D DNR para imagen clara en condiciones de luz extrema         |
| Característica 6 | Montaje dual en techo o pared para adaptación flexible de instalación |

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 01:49