



[FlexVu] PT IP 4 Megapixel / Lente 4 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / dWDR / H.265+ / ACUSENSE Lite / Autoseguimiento / Micrófono y Bocina Interconstruido / Micro SD / Se Conecta Directo a la App de Hik-Connect / Montaje Techo o Pared

SKU: DS-2DE2C4001WG(W) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,624.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p style="text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;"></p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;"><!-- Columna izquierda --><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Resolución: 4 Megapixel (2560 x 1440).<li style="margin-bottom: 8px;">Iluminación: nima color 0.01 lux @ (F1.6; AGC ON).<li style="margin-bottom: 8px;">Día / Noche Real (filtro ICR).<li style="margin-bottom: 8px;">Lente: 4 mm (Angulo de apertura 74°).<li style="margin-bottom: 8px;">Cuenta con antena WiFi.<li style="margin-bottom: 8px;">Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR.<li style="margin-bottom: 8px;">Funciones normales: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR.<li style="margin-bottom: 8px;">Comprimiøn: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;">Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Entradas de alarma: N/A.<li style="margin-bottom: 8px;">Salidas de alarma: N/A.<li style="margin-bottom: 8px;">Entradas de audio: N/A.<li style="margin-bottom: 8px;">Salidas de audio: N/A.<li style="margin-bottom: 8px;">Micøn y altavoz integrado: (audio de 2 Vøs)<li style="margin-bottom: 8px;">Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style="margin-bottom: 8px;">Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida).</div></div><!-- Columna derecha --><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;">Características Føsicas y Eløctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Alimentaciøn: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE).<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operaciøn: -30°C a 60°C.<li style="margin-bottom: 8px;">Uso en exterior IP66.<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1mm.<li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 450 gramos.</div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;">Accesorios Opcionales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Fuente incluida (12 Vcc).<li style="margin-bottom: 8px;">Incluye montaje de pared o techo (pegado en la cámar).</div></div><!-- Características Destacadas --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 20px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo.<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta audio de dos vøs, tiene micøn y bocina para tener una comunicaciøn bidireccional (serie NXI-K2(D), NI-M, NI-I, NXI-M).<li style="margin-bottom: 8px;">NVRs DS-76**NXI-K1 No son compatibles con el audio de dos vøs.<li style="margin-bottom: 8px;">La distancia (cobertura) dependera mucho del escenario o lugar donde estara instalada la camara, puede afectar los muros muy gruesos o si esta en un lugar con mas redes dentro de la misma cobertura.<li style="margin-bottom: 8px;">Configuraciøn desde IVMS-4200 o Hik-Connect, no es compatible con navegadores.<li style="margin-bottom: 8px;">No es compatible con los grabadores DS-7604NI-L1/W</div></div><div style="text-align: center;"></div></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense Lite con autoseguimiento de objetos en movimiento
Característica 2	Audio bidireccional integrado para intervención remota
Característica 3	Wi-Fi directo a Hik-Connect sin necesidad de NVR
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el ancho de banda
Característica 5	Micro SD hasta 512 GB para grabación autónoma local
Característica 6	Alimentación 12 VCC con fuente incluida, lista para operar