

Sin imagen disponible

FLUSH KIT STAINLESS STEEL

SKU: 1814200 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$8,665.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de montaje empotrado en acero inoxidable con acabado esmaltado horneado ofrece una solución robusta y resistente a la intemperie para aplicaciones de control de acceso peatonal. Su diseño de kiosk para montaje en suelo integra un compartimento eléctrico con cerradura que incluye cuatro tomas de corriente para transformadores y accesorios, además de espacio dedicado para tres supresores de sobretensión y un receptor de radio. La iluminación LED ultrabrillante de ahorro energético garantiza visibilidad óptima en cualquier condición ambiental. Compatible exclusivamente con los modelos empotrados de la serie 80 de DKS, este kit está diseñado para despliegues complejos en apartamentos, residencias, universidades, edificios de uso mixto, comercios, industrias y estacionamientos.

Características Principales

- Construcción en acero inoxidable con acabado esmaltado horneado resistente a la intemperie
- Compartimento eléctrico con cerradura y 4 tomas de corriente
- Espacio para 3 supresores de sobretensión y receptor de radio
- Iluminación LED ultrabrillante de bajo consumo energético
- Diseño empotrado para montaje en suelo
- Compatible con modelos empotrados serie 80

Especificaciones Técnicas

Material y Acabado	Acero inoxidable con acabado esmaltado horneado, resistente a la intemperie
Compartimento Eléctrico	Con cerradura, incluye 4 tomas de corriente para transformadores de accesorios
Capacidad de Montaje	Espacio para 3 supresores de sobretensión y receptor de radio de control de acceso
Iluminación	LED ultrabrillante de ahorro energético
Tipo de Montaje	Empotrado en suelo con base
Compatibilidad	Modelos DKS de montaje empotrado serie 80

Aplicaciones: Apartamentos, residencias, universidades, edificios de uso mixto, comerciales, industriales, estacionamientos residenciales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño empotrado para kioscos de acceso peatonal
Característica 2	Panel eléctrico con cerradura y 4 tomas de corriente
Característica 3	Espacio para 3 supresores de sobretensión y receptor de radio
Característica 4	Iluminación LED ultrabrillante de bajo consumo energético
Característica 5	Compatible con sistemas empotrados serie 80
Característica 6	Ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales