



Flux KESTER #186, en recipiente de pluma, reduce el punto de fusión de la soldadura.

SKU: 533-0186 Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$383.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recipiente de pluma para fácil aplicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegura conductividad, elimina soldaduras frías <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para soldar y resoldar componentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Fórmula especializada para máxima eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad amplia con diversos componentes </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Recipiente de pluma para fácil aplicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para soldar y resoldar componentes </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fórmula especializada para máxima eficiencia </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad amplia con diversos componentes </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño en pluma para aplicación precisa y controlada
Característica 2	Elimina soldaduras frías garantizando conductividad eléctrica
Característica 3	Fórmula especializada que optimiza la eficiencia del proceso
Característica 4	Ideal para operaciones de soldadura y resoldadura de componentes
Característica 5	Compatibilidad amplia con múltiples tipos de componentes electrónicos
Característica 6	Manejo ergonómico que permite trabajo detallado sin fatiga