



Foco LED Caprera3 de Montaje en Bracket / 1200 Lúmenes / RGBW Espectro Completo / IP67 / Aluminio Fundido a Presión / 10-30 vDC / Blanco No Atenuable

SKU: 101713 Marca: LUMITEC Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$2,826.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripci&ocute;n General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>El Caprera3 es un foco LED de montaje en bracket de última generaci&ocute;n que ofrece 1200 lúmenes de potencia lumínica con una eficiencia térmica mejorada. Fabricado en aluminio fundido a presi&ocute;n con recubrimiento en polvo, presenta un patr&ocute;n &ocute;ptico optimizado y est´ disponible con salida RGBW de espectro completo para selecci&ocute;n infinita de colores. Cumple con IP67 para protecci&ocute;n total contra polvo y agua, ideal para aplicaciones marinas y exteriores exigentes.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1200 lúmenes de alta intensidad con eficiencia térmica mejorada<li style='margin-bottom: 5px;*>Housing de aluminio fundido a presi&ocute;n con recubrimiento en polvo blanco<li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología RGBW de espectro completo para infinitas opciones de color<li style='margin-bottom: 5px;*>Protecci&ocute;n IP67 contra polvo y agua para uso en exteriores y marino<li style='margin-bottom: 5px;*>Patr&ocute;n &ocute;ptico mejorado para distribuci&ocute;n uniforme de la luz<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con terceros atenuadores (3PD)<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaci&ocute;n CE y compromiso de coincidencia de color (CM)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Lúmenes: 1200<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 10-30 vDC<li style='margin-bottom: 5px;*>Amperaje 12v DC: 1A<li style='margin-bottom: 5px;*>Amperaje 24v DC: 0.5A<li style='margin-bottom: 5px;*>Watts relacionados: 12W<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de color correlacionada (CCT): 5000K<li style='margin-bottom: 5px;*>índice de reproducci&ocute;n crom´tica (CRI): 70+<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa: -31°C a +55°C (-35°F a +131°F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 3.79' x 2.49' x 1.10' (9.62cm x 6.32cm x 2.79cm)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaci&ocute;n: 10-30 vDC<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con atenuadores de terceros: Sí<li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolo TTP (Timed Toggled Protocol): No<li style='margin-bottom: 5px;*>Habilitado para PLI: No<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de color: Blanco no atenuable<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaci&ocute;n UL: No<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaci&ocute;n CE: Sí</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Iluminaci&ocute;n Marina</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0;*>Ideal para embarcaciones, muelles y aplicaciones n´uticas gracias a su IP67</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Exteriores Residenciales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0;*>Perfecto para iluminaci&ocute;n de jardines, patios y ´reas exteriores</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones Comerciales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0;*>Excelente para iluminaci&ocute;n de fachadas, estacionamientos y ´reas comunes</p></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida RGBW de espectro completo para iluminación dinámica configurable
Característica 2	Housing de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo para máxima durabilidad
Característica 3	Voltaje universal 10-30 vDC compatible con sistemas de atenuación existentes
Característica 4	Patrón óptico mejorado que garantiza distribución uniforme sin puntos calientes
Característica 5	Protección IP67 para operación continua en ambientes marinos y exteriores severos
Característica 6	Diseño compacto de 96.3 x 63.2 x 27.9 mm para instalación en espacios restringidos

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 17:36