



Foco LED de Montaje en Bracket / 1200 Lúmenes / RGBW Espectro Completo / IP67 / 10-30 vDC / CRI 70+ / 5000K

SKU: 101713 Marca: LUMITEC Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$2,678.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El Caprera3 es un foco LED de montaje en bracket diseñado para aplicaciones profesionales en entornos marinos y exteriores exigentes. Entrega 1200 lúmenes de alta intensidad con salida RGBW de espectro completo, permitiendo la selección dinámica de cualquier color sin limitaciones de paleta predefinida. Su housing de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo proporciona disipación térmica eficiente y resistencia estructural superior, mientras que el patrón óptico optimizado elimina puntos calientes para una distribución lumínica homogénea. La protección IP67 garantiza inmunidad total contra infiltración de polvo y agua en condiciones de exposición prolongada. Opera con voltaje universal de 10-30 vDC, facilitando su integración en sistemas eléctricos de embarcaciones, vehículos industriales e instalaciones off-grid sin requerir convertidores adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• 1200 lúmenes de salida lumínica de alta intensidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tecnología RGBW de espectro completo para selección infinita de colores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de color 5000K con índice de reproducción cromática CRI 70+<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Eficiencia térmica mejorada para operación prolongada sin degradación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Housing de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Clasificación IP67: protección total contra polvo e inmersión temporal en agua<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Voltaje de operación universal 10-30 vDC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad con sistemas de atenuación (dimming)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Patrón óptico mejorado para distribución uniforme de luz</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Óptico</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Flujo luminoso: 1200 lúmenes
Temperatura de color: 5000K
CRI: 70+
Salida de color: RGBW espectro completo
Patrón óptico: Distribución uniforme mejorada
Eficiencia térmica: Optimizada para operación continua</p></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Voltaje de operación: 10-30 vDC
Atenuación: Compatible con dimmers
Material de housing: Aluminio fundido a presión
Acabado: Recubrimiento en polvo blanco
Protección: IP67
Dimensiones: 3.79 x 2.49 x 1.10 in (96.3 x 63.2 x 27.9 mm)
Tipo de montaje: Bracket</p></div></div><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete<p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Incluido:
• Foco LED Caprera3 de montaje en bracket
• 1200 lúmenes / RGBW espectro completo / Blanco no atenuable</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida RGBW de espectro completo para iluminación dinámica configurable
Característica 2	Housing de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo para máxima durabilidad
Característica 3	Voltaje universal 10-30 vDC compatible con sistemas de atenuación existentes
Característica 4	Patrón óptico mejorado que garantiza distribución uniforme sin puntos calientes
Característica 5	Protección IP67 para operación continua en ambientes marinos y exteriores severos
Característica 6	Diseño compacto de 96.3 x 63.2 x 27.9 mm para instalación en espacios restringidos