



Foco LED para Alumbrado en Interior / Luz Fría / 9 W / 900 lúmenes / 30000 hrs / Ángulo de Iluminación 220°

SKU: EPILB9W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$24.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; border-radius: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <h1 style='text-align: center; font-weight: 900; padding: 2% 0 0 0; font-size: 52px; color: inherit;'>Luminaria LED para alumbrado en interior</h1> <h2 style='text-align: center; font-weight: 400; padding: 2% 0 0 0; font-size: 18px; color: inherit;'>EPILB12W | EPILB9W</h2> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 30px auto; border-bottom: 2px solid #0268d1;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 9 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: 100 lm/W <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo luminoso: 900 lm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo del haz: 220° <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: 6000 °K <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato y Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Diámetro 70 mm Altura 120 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.06 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP20 <p style='color: #c0392b; margin-top: 20px; font-weight: bold;'>NOTA: No es compatible con dimmer.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;'> </div> </div> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 30px auto; border-bottom: 2px solid #0268d1;'> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/4HhYltiM_fl' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de 100 lm/W para reducir consumo energético
Característica 2	Ángulo de 220° que maximiza cobertura lumínica en espacios amplios
Característica 3	Construcción en policarbonato y aluminio para mayor resistencia térmica
Característica 4	Vida útil de 30000 horas que minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 5	Operación directa a 110 VCA sin requerir transformadores adicionales
Característica 6	Diseño compacto de 70 mm diámetro para instalación en espacios reducidos