



Force 300 para zonas con alta interferencia / Enlace 5GHz Anti-Interferencia /Hasta 600+ Mbps / 4910-5970 MHz, / Hasta 10 km / Antena de 25 dBi / Baja latencia (C050910C101B)

SKU: FORCE-300 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Bandas 5 GHz / 2.4 GHz

\$5,270.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1100px; margin: 0 auto; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;"><p style="text-align: center;"></p><h1 style="font-size: 3rem; margin: 10px 0; font-weight: 800; color: inherit; letter-spacing: -1px;">ePMP™ Force 300-25</h1><p style="font-size: 1.3rem; opacity: 0.8; margin-top: 0; color: inherit;">Módulo Suscriptor de Alto Rendimiento y Enlaces PTP</p><div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 20px; flex-wrap: wrap;">5 GHz 600 Mbps 25 dBi 802.11ac Wave 2</div><div style="text-align: center; margin-bottom: 50px; position: relative;"><div style="background: rgba(128, 128, 128, 0.03); border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 24px; padding: 40px; display: inline-block; width: 100%; box-sizing: border-box;"></div></div><div style="margin-bottom: 50px;"><h2 style="text-align: center; font-size: 2rem; margin-bottom: 35px; color: inherit; font-weight: 700;">Especificaciones de Ingeniería<a></h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 25px; justify-content: center;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; background: rgba(128, 128, 128, 0.04); transition: transform 0.3s ease;"><h4 style="margin-top: 0; color: #007bff; font-size: 1.3rem; display: flex; align-items: center; gap: 10px; font-weight: 700;">Rendimiento Inalámbrico</h4><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 15px 0;"><ul style="padding-left: 0; list-style: none; margin: 0; font-size: 1rem; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 12px;">Capacidad: Hasta 600 Mbps<li style="margin-bottom: 12px;">Espectro: 4910 – 5970 MHz<li style="margin-bottom: 12px;">Ancho de Banda: 20 / 40 / 80 MHz<li style="margin-bottom: 12px;">Latencia: Desde 2 ms (Modo ePTP)<li style="margin-bottom: 12px;">Tecnología: 2x2 MIMO / OFDM</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; background: rgba(128, 128, 128, 0.04);"><h4 style="margin-top: 0; color: #007bff; font-size: 1.3rem; font-weight: 700;">Gestión y Red</h4><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 15px 0;"><ul style="padding-left: 0; list-style: none; margin: 0; font-size: 1rem; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 12px;">Antena: Integrada 25 dBi<li style="margin-bottom: 12px;">Rugosidad: IP55 / 1 Joule<li style="margin-bottom: 12px;">Operación: -30°C a +60°C<li style="margin-bottom: 12px;">Carga de Viento: 2.4 kg<li style="margin-bottom: 12px;">Alimentación: 30V PoE (Incluido)</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 16px; padding: 25px; background: rgba(128, 128, 128, 0.04);"><h4 style="margin-top: 0; color: #007bff; font-size: 1.3rem; font-weight: 700;">Referencia de Cobertura y Distancia</h4><p style="font-size: 0.9rem; opacity: 0.6; margin-top: 20px; font-style: italic; color: inherit;">* El rendimiento está sujeto a lía;nea de vista despejada (LoS) y niveles de interferencia local.</p></div><div style="padding: 20px 25px; border-left: 6px solid #ffc107; background: rgba(255, 193, 7, 0.08); border-radius: 8px; display: flex; align-items: center; gap: 15px;"><div style="font-size: 1.5rem;">
</div><p style="margin: 0; font-size: 0.95rem; color: inherit; line-height: 1.4;">LOGíSTICA DE ENTREGA: En la compra de múltiplos de 4 unidades, el equipo se entrega en su caja original sellada. Pedidos individuales pueden ser reempacados para su protección.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WiFi 802.11ac Wave 2 hasta 600 Mbps
Característica 2	Antena parabólica de 25 dBi de alta ganancia
Característica 3	Canales de 20/40/80 MHz para mayor flexibilidad
Característica 4	Puerto Gigabit Ethernet con PoE 30V integrado
Característica 5	Distancia PTP y PTMP hasta 10 km
Característica 6	Baja latencia desde 2 ms (ePTP)

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 15:51