



Fotocelda Infrarroja (Transmisor Con Receptor) / Alcance de Hasta 10 metros / Uso en Barreras y Motores de Acceso Vehicular

SKU: XBS-IR33 Marca: ACCESSPRO Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$189.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fotocelda infrarroja con alcance de 10 metros</h3> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 12/24 VCC/VCA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente 100 mA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta 1 Seg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación de -10 a 50°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador COM/NO/NC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de operación entre emisor y receptor de 10 metros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de 45 x 75 mm (ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de 100 grs. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP54 <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'>Dispositivo de seguridad para automatizaciones de puertas corredizas, abatibles y barreras vehiculares.</p> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0; opacity: 0.8;'>¿Qué incluye el modelo XBS-IR-33?</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>1 transmisor IR con salida de relevador NO/NC/COM, requiere alimentación por separado 12 Vdc.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0;'>1 receptor IR, requiere alimentación por separado 12 Vdc.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de obstáculos en accesos vehiculares
Característica 2	Alimentación dual 12/24 VCC o VCA adaptable
Característica 3	Respuesta inmediata de 1 segundo para seguridad activa
Característica 4	Protección IP54 para operación en exteriores
Característica 5	Salida de relé con contactos NO/NC/COM versátil
Característica 6	Operación entre -10°C y 50°C en ambientes exigentes