



Fotocelda infrarroja XP20B (transmisor con receptor) / Conexión en BUS 2easy / Alcance de hasta 20 metros / Uso en barreras y motores de acceso vehicular

SKU: 785103 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$2,175.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de alineación: Automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: BUS 2easy <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 20 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección: IP 54 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: BUS 2easy <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Tx=10 mA, Rx=10 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C/+55°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de regulación mecánica horizontal: -90° / +90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de autoalineación óptica vertical: ±7° (20m) ±13.5° (5m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad únicamente con tarjetas de control con tecnología BUS 2easy. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Alineación sencilla</h2> <p style='color: inherit;'>Permite un ajuste de giro de hasta 180° tanto en el transmisor como en el receptor de manera más rápida y segura para instalaciones de difícil alineación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>¿Qué incluye el modelo XP20B?</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 transmisor IR, requiere conexión al BUS 2easy. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 receptor IR, requiere conexión al BUS 2easy. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación automática óptica con ángulo de 7° a 13.5° según distancia
Característica 2	Regulación mecánica de 180° total para instalaciones de difícil acceso
Característica 3	Consumo de solo 10 mA en transmisor y receptor para eficiencia energética
Característica 4	Operación en exteriores con protección IP54 y rango térmico -20°C a +55°C
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con controladoras Bus 2easy de FAAC
Característica 6	Diseño integrado transmisor-receptor simplifica cableado y montaje

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 13:04