



Fotocelda infrarroja XP20D (transmisor con receptor) / Alcance de hasta 20 metros / Uso en barreras y motores de acceso vehicular

SKU: 785102 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,817.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de alineación: Automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Relé N.C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 20 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección: IP 54 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 Vca / 24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Tx=20 mA, Rx=30 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C/+55°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de regulación mecánica horizontal: -90° / +90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de autoalineación óptica vertical: ±7° (20m) ±13.5° (5m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Todos los motores y barreras de acceso vehicular </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de alineación sencilla --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Alineación sencilla</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Permite un ajuste de giro de hasta 180° tanto en el transmisor como en el receptor de manera más rápida y segura para instalaciones de difícil alineación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>¿Qué incluye el modelo XP20D?</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 transmisor IR con salida de relevador COM/NC, requiere alimentación por separado 24 Vca / 24 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 receptor IR, requiere alimentación por separado 24 Vca / 24 Vcc. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación automática óptica sin intervención manual
Característica 2	Alcance nominal de 20 metros para detección confiable
Característica 3	Protección IP54 para operación en exteriores
Característica 4	Consumo eficiente de 20-30 mA según componente
Característica 5	Compatibilidad universal con motores y barreras vehiculares
Característica 6	Regulación mecánica horizontal de 180° total