



Fotocelda infrarroja XP30D (transmisor con receptor) / Alcance de hasta 30 metros / Uso en barreras y motores de acceso vehicular

SKU: 785105 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,974.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de alineación: Automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: Relé N.C. y N.O. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad nominal: 30 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección: IP 54 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12-24 Vca / 12-24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Tx=20 mA, Rx=30 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C/+55°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de autoalineación óptica vertical: ±7° (20m) ±13.5° (5m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con todos los motores y barreras de acceso vehicular. </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; justify-content: center;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>LEDs indicadores</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Permite una alineación sencilla con los LEDs indicadores de estado.</p> </div> <div style='display: flex; align-items: center;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 transmisor IR con salida de relevador COM/NC o COM/NO, requiere alimentación por separado 12-24 Vca / 12-24 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 receptor IR, requiere alimentación por separado 12-24 Vca / 12-24 Vcc. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación automática para instalación rápida
Característica 2	Ángulo óptico ajustable 7° a 13.5°
Característica 3	Compatibilidad universal con barreras y motores
Característica 4	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras
Característica 5	Consumo eficiente 20 mA TX / 30 mA RX
Característica 6	LEDs indicadores para alineación sencilla