



Fotocelda Reflectiva Para Motores y Barreras DoorKing / Alcance de Hasta 10 Metros

SKU: 8080-057 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$2,622.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance reflectivo efectivo hasta 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación entre 12 y 30 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con motores abatibles y corredizos <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos disponibles en NC y NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla en dispositivos DoorKing </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12-30 VDC ó 10-25 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: NC y NO (1A @ 24 VDC y 1A @ 120 VAC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de detección: Hasta 35 ft (10.7 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Montaje vertical obligatorio <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED: Verde para alineación correcta </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con TODOS los operadores de puerta DoorKing <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere conexión al terminal de tipo B1 o B2 del operador <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra entrapamiento obligatoria </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montar verticalmente (no horizontal) para protección contra clima <li style='margin-bottom: 5px;'>Posicionar el reflector directamente frente a la fotocelda <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajustar alineación con los 3 tornillos de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura máxima de instalación: 27.5' (70 cm) sobre el suelo <li style='margin-bottom: 5px;'>No montar en gabinetes de operador por vibraciones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos de Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede alimentarse desde el operador de puerta <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de fuente de poder externa UL listada <li style='margin-bottom: 5px;'>NO conectar a toma controlada por interruptor <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra/común requerida <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos marcados con alimentación aplicada </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra entrapamiento para sistemas SLIDE <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra obstrucciones para sistemas SWING <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere 2 dispositivos externos para SLIDE (uno por dirección) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere dispositivos en cada área de entrapamiento para SWING <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura típica de instalación: 21' (53 cm) sobre el suelo </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección reflectiva hasta 10.7 metros sin cableado entre emisor y receptor
Característica 2	Alimentación dual 12-30 VDC o 10-25 VAC para versatilidad de instalación
Característica 3	Contactos NC y NO con capacidad de 1A en 24 VDC y 120 VAC
Característica 4	Indicador LED verde para alineación óptima y diagnóstico visual
Característica 5	Cumplimiento UL 325 Type B-1 para protección contra entrapamiento
Característica 6	Compatibilidad universal con operadores de puerta abatibles y corredizos