



FP21 - Cámara Termográfica Pórtatil Profesional para Bomberos / Lente Térmico 3.6 mm (256 × 192) / Rangos de Temperatura de -20°C a 550°C / Display LCD 3.2" / IP67 / USB-C

SKU: HRYXBSZ-256-FP21 Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

\$21,513.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo HIKMICRO --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución térmica: 256 x 192 (49,152 píxeles) <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de medición de temperatura: -20°C a 550°C <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia de imagen: 25 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla LCD de 3.2" con resolución 640 x 480 <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnologías ODE y SuperIR para mejora de imagen <li style="margin-bottom: 5px;">Modo de sueño automático y función de bloqueo de pantalla <li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad Wi-Fi y USB Tipo-C </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Batería recargable de iones de litio con autonomía de 6 horas <li style="margin-bottom: 5px;">Protección IP67 contra polvo y agua <li style="margin-bottom: 5px;">NETD: < 30 mK (@ 25 °C, F#=1.0) <li style="margin-bottom: 5px;">Rango espectral: 7.5 a 14 μm <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia focal: 3.6 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Campo de visión: 37.2° x 50.0° <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia mínima de enfoque: 0.3 m <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria interna: 4 GB <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de almacenamiento: 8400 imágenes / 26.5 horas de video </div> </div> <!-- Último Banner --> <div style="margin-top: 30px;"> </div> </div>

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 12:32