



Frente de Calle Adicional para Videoportero TurboHD / 4 Hilos / Resolución 1 Megapixel / Visión Nocturna 3 Metros / 130 Grados de Visión / Exterior / Policarbonato / Compatible con DS-KIS212 / DS-KH2230T

SKU: DS-KB2412T-IM Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$896.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/D2Hb9HXrkOU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/iNMJRbKHLc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna izquierda --> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Frente de Calle</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IR EXIR auto adaptable incluido para 3 mts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a 4 Hilos (UTP no compatible) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara tipo pinhole de 1Megapixel 1280 x 720 @ 60 fps. Angulo de visión 130°. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador de contacto seco para apertura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz interconstruido (El volumen no es configurable). <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 4 W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30º ~ 60º C (-22º ~ 140º F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 136 x 51 x 20 mm (7.7' x 5.2' x 0.7'). <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo es compatible con el monitor TurboHD </div> <!-- Columna derecha --> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'> </div> </div> </div> <!-- Características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <p style='margin-bottom: 10px;'>Fácil instalación a 4 hilos podemos alcanzar una máxima distancia de 100 mts con cable calibre 18.</p> <p style='margin-bottom: 5px;'>No se recomienda utilizar cable UTP para la instalación.</p> <p style='margin-bottom: 5px;'>Alcances</p> <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Expandible solo hasta 3 monitores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Expandible solo hasta 2 frentes de calle. </div> <!-- Video adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/hPywdEn-Gxw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de relé de contacto seco para control de apertura de puerta
Característica 2	Altavoz integrado para comunicación bidireccional con monitor
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas de -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Característica 4	Instalación simplificada a 4 hilos con alcance hasta 100 m con cable calibre 18
Característica 5	Expansión hasta 3 monitores para cobertura multi-punto
Característica 6	Carcasa de policarbonato resistente para uso exterior prolongado