



Frente de Calle Analógico METÁLICO Adicional para Videoportero DS-KIS203 y DS-KIS303-P

SKU: DS-KB2421T-IM Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,211.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Encabezado con logos --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='margin: 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/hikvision%20logo%20complete.png' alt='Logo Hikvision' /> </h3> </div> <!-- Videos en 2 columnas responsive --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Video izquierdo --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/7PCxbKvIblk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Video derecho --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/Dyv2OyXZVnQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IR auto adaptable incluido para 2 mts de distancia. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cámara tipo pinhole de 720 x 576 @ 30 fps. <li style='margin-bottom: 5px;*>Llamada de un solo toque. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de apertura: 98°. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de relevador de contacto seco para apertura. <li style='margin-bottom: 5px;*>Audio: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IN: Micrófono omnidireccional intercontruido. <li style='margin-bottom: 5px;*>OUT: Altavoz intercontruido. <li style='margin-bottom: 5px;*>Calidad: Supresión de ruido y cancelación de eco. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Especificaciones Técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aleación de zinc antioxidante. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 (Nota: requiere protección ya que no es para interperie) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo eléctrico: 5 W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30° ~ 70° C (-22° ~ 158° F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 145 x 49.2 x 26.45 mm (5.7" x 1.9" x 1.0') </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatible :</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>DS-KH2220 <li style='margin-bottom: 5px;*>DS-KIS203 <li style='margin-bottom: 5px;*>DS-KH6320WTDE1 <li style='margin-bottom: 5px;*>DSKIS203-T <li style='margin-bottom: 5px;*>DS-KIS303-P </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Soporte Técnico --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soporte Técnico:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Si requiere soporte técnico de clic aquí </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Diagramas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ejemplo de conexión de una cerradura magnetica o electrica:</h3> src='https://downloads.intercomcdn.com/i/o/qdpd3rxn/1406813573/860175acb5f95be60252993d75b3/image.png?expires=1752080400&signature=27edc3dee75ae871f0dd65425269ed9992f69e6e3e1a6701ed28bfcac2c169da26&req=d5QnEMF%2Fnor' alt='Diagrama técnico' /> </div> </div> <!-- Esquema de conexión --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-style: italic;*>Esquema de conexión:</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/Intercom/DSKB2421' /> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional con supresión de ruido y cancelación de eco para comunicación clara
Característica 2	IR auto adaptable integrado para visión nocturna hasta 2 m (6.6 ft)
Característica 3	Llamada de un solo toque para acceso rápido y simplificado
Característica 4	Salida de relé de contacto seco para control de apertura de puertas
Característica 5	Construcción en aleación de zinc antioxidante para mayor durabilidad
Característica 6	Operación extrema de -30° a 70° C (-22° a 158° F) sin degradación