



Frente de Calle de Plástico para uso con el Sistema Intercomunicador KIP611PG

SKU: DS-4M Marca: KOCOM Categoría: Intercomunicadores

\$267.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorio opcional compatible con modelo KIP611PG<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de plástico, requiere protección exterior<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para interfon múltiple<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicable en frentes de calle<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye diagramas de aplicación detallados</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: DC 24V (1.2A)<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de alimentación: 0.3W en reposo, 1.0W en carga<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de comunicación: Manos Libres<li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado: 4 hilos con polaridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Superficie<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 99(W) x 131(H) x 30(D) mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en frentes de calle<li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación en sistemas de interfon múltiple<li style='margin-bottom: 5px;'>Solución de acceso residencial/comercial</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere protección adicional si se instala en exterior<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación mediante montaje en superficie<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión mediante cable de 4 hilos con polaridad</div></div></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0000000000' allowfullscreen></iframe></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistema interfon KIP611PG para expansión de puntos de acceso
Característica 2	Comunicación manos libres para operación sin contacto en entradas
Característica 3	Consumo eficiente: 0.3W reposo, 1.0W en carga para reducción de costos energéticos
Característica 4	Cableado simplificado a 4 hilos con polaridad definida para instalación ordenada
Característica 5	Incluye diagramas de aplicación detallados para agilizar despliegue técnico
Característica 6	Dimensiones compactas 99 x 131 x 30 mm para integración en espacios reducidos