



Frente de Calle IP 2 Megapixel (1080p) / Multiapartamento / Pantalla 10.1" Touch Screen / Reconocimiento Facial / Android / IP65 / IK07 / Soporta Modulo de Botones y Huella (por Separado)

SKU: DS-KD9633-WBE6    Marca: HIKVISION    Categoría: Multiapartamentos

\$22,428.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/NEUVOS-VIDEOPORTEROS-2%20%282%29.jpg' alt='Frente de Calle HIKVISION DSKD9633WBE6'> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;\*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/ITINPfsYxRk' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Pantalla táctil IPS curva 2.5D de 10,1 pulgadas</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Múltiples formas de autenticación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Distancia de Reconocimiento 0.3 a 2 m</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Submódulo opcional <a style='color: inherit; text-decoration: underline; href='https://www..mx/principal/searchcont?route=DS-KDM9633-FKP-HIKVISION-214748&autodetect=DS-KDM9633-FKP' target='\_ blank'>DS-KDM9633-FKP</a> / <a style='color: inherit; text-decoration: underline; href='https://www..mx/principal/searchcont?route=DS-KDM9633-KP-HIKVISION-214746&autodetect=DS-KDM9633-KP' target='\_ blank'>DS-KDM9633-KP</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Soporta hasta 10,000 rostros</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Capacidad de usuarios 20,000</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Soporta hasta 10,000 tarjetas (Mifare)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Reconocimiento con cubrebocas</li> <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;\*>Únicamente funciona con app Hikconnect Teams, no es posible añadir monitores</li> </ul> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Alimentación:</strong> 12 Vcc / 2 Amp / 24 W. (No incluido)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Aplicación:</strong> Interior / Exterior protegido (IP65 / IK07)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura:</strong> -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 271 mm x 159.2 mm x 26.5 mm (10.7" x 6.3" x 1")</li> </ul> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Interfaces</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>1x Cerradura Eléctrica (puede crecer a 2 con DS-K2M061)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>1x RJ45</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>1x Puerto RS-485 (1 para lector esclavo y otro para DS-K2M061)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2x Botones de salida (uno para puerta y otro para DS-K2M061)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>2x Entradas de sensor de puerta</li> </ul> </div> <!-- Sección de administración en la nube --> <div style='margin-bottom: 30px;\*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);\*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Administrado en la Nube con HikConnect Teams</h3> <p style='margin-bottom: 15px;\*>En conjunto con la plataforma de HikConnect Teams (HCT) permite la administración de fraccionamientos, edificios multiapartamento etc con los siguientes alcances:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Residentes pueden recibir llamada de videoportero en App HCT</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Residentes pueden crear códigos QR para visitantes desde la App HCT</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Residentes pueden abrir puerta remotamente desde la App, o con su Rostro, Huella, QR o PIN directo en el frente de calle</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Residentes pueden revisar llamadas perdidas y registros de sus visitas</li> </ul> <p style='margin-top: 15px; color: #c0392b; font-size: 14px;\*>\*Requiere licencia HCT-INTERCOM-1HAB-1A por cada departamento/casa (solo modalidad anual)</p> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://downloads.intercomcdn.com/i/o/653598303/98075b3d208f4db23a8113d6/ezgif.com-gif-maker+%282%29.gif' alt='Operaciones desde la App'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://downloads.intercomcdn.com/i/o/653598173/b15df74d9538fef1fda4e920/ezgif.com-gif-maker+%281%29.gif' alt='Monitoreo desde App'> </div> <div> <!-- Imagen de monitoreo en tiempo real --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;\*> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>\*Así se ven algunas operaciones que puede hacer el residente desde la App.</p> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://downloads.intercomcdn.com/i/o/653557793/0a82a3ae27e208b8c5a9bb9f/ezgif.com-gif-maker.gif' alt='Monitoreo en tiempo real'> <p style='text-align: center; margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>\*Así se ve el monitoreo en tiempo real, con video en vivo (cámara del biometrico facial) y eventos con los datos de la persona</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Autenticación con cubrebocas para acceso higiénico sin contacto            |
| Característica 2 | Capacidad para 20,000 usuarios y 10,000 tarjetas MIFARE                    |
| Característica 3 | Pantalla IPS curva 2.5D para visualización nítida en ángulos amplios       |
| Característica 4 | Submódulos opcionales de botones y huella para flexibilidad de instalación |
| Característica 5 | Operación en temperaturas extremas de -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)     |
| Característica 6 | Control de cerradura eléctrica expandible a 2 salidas con módulo adicional |