



Frente de Calle IP / 2 Megapixel / 129°H / IR 2.5 m (8.2 ft) / PoE 802.3af / IP65 / Lector Mifare / Audio Bidireccional

SKU: DS-KV6133-ME1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$1,754.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frente de calle metálico con cámara IP de 2 megapíxeles diseñado para instalaciones de videoportero IP en entornos residenciales y corporativos. Integra lector de tarjetas Mifare, audio bidireccional con cancelación de ruido y eco, y salida de relay para control de accesos. La cámara ofrece visión horizontal de 129° con WDR real de 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación, y visión nocturna por infrarrojo hasta 2.5 m (8.2 ft). Opera con alimentación PoE 802.3af estándar, eliminando la necesidad de cableado eléctrico adicional. La gestión de apertura y configuración se realiza mediante la aplicación Hik-Connect, permitiendo administración remota sin monitor de portero obligatorio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cámara HD 2 MP, resolución 1920 × 1080<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flujo principal: 1920 × 1080, 1280 × 720p; flujo secundario: 1280 × 720p, 640 × 480p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión de video H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ángulo de visión: horizontal 129°, vertical 75°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Visión nocturna IR 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• WDR real 120 dB, DNR (reducción de ruido digital)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Micrófono y bocina integrados, audio bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cancelación de ruido y eco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lector de tarjetas Mifare integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botón mecánico de llamada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 salida relay para control de acceso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta 1 departamento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta hasta 6 monitores internos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apertura desde Hik-Connect, no requiere monitor obligatorio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función WiFi deshabilitada para México</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resolución: 2 MP (1920 × 1080)<li style='padding: 6px 0;'>• Flujo principal: 1920 × 1080, 1280 × 720p<li style='padding: 6px 0;'>• Flujo secundario: 1280 × 720p, 640 × 480p<li style='padding: 6px 0;'>• Compresión: H.264<li style='padding: 6px 0;'>• Ángulo de visión: 129°H / 75°V<li style='padding: 6px 0;'>• Visión nocturna IR: 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• WDR real: 120 dB<li style='padding: 6px 0;'>• DNR (reducción de ruido digital)<li style='padding: 6px 0;'>• Audio bidireccional con cancelación de ruido y eco<li style='padding: 6px 0;'>• Lector Mifare integrado<li style='padding: 6px 0;'>• Soporta 1 departamento, hasta 6 monitores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Consumo eléctrico: 10 W / 12 VCD<li style='padding: 6px 0;'>• PoE: 802.3af estándar<li style='padding: 6px 0;'>• Material: diseño metálico<li style='padding: 6px 0;'>• Protección: IP65<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura de operación: -40°C a 53°C<li style='padding: 6px 0;'>• Humedad de operación: 10% a 95%<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 180 mm (consultar especificación completa)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>• Accesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector Mifare integrado para control de acceso sin contacto
Característica 2	WDR real 120 dB para identificación clara con contraluz
Característica 3	Cancelación de ruido y eco para comunicación inteligible
Característica 4	Botón mecánico de llamada con apertura remota vía Hik-Connect
Característica 5	Soporta hasta 6 monitores internos sin necesidad de monitor principal
Característica 6	Relay de salida para control de chapa o cerradura eléctrica