



Frente de Calle IP / 2 Megapixel Full HD / Ángulo 146° / IR 3 m (9.8 ft) / WDR 120 dB / PoE / IP65 / -40°C a +60°C

SKU: DS-KD8003-IME1(B) Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$2,463.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frente de calle IP modular diseñado para sistemas de videoportero profesional. Integra cámara de 2 megapíxeles con resolución Full HD 1920×1080, ángulo de visión de 146° y WDR de 120 dB para captura consistente bajo condiciones de iluminación contrastante. La arquitectura modular permite escalabilidad hasta 17 frentes de calle (1 principal + 16 extensiones), facilitando la cobertura de complejos residenciales o corporativos de múltiples accesos. Incorpora IR oculto con alcance de 3 metros para operación nocturna sin elementos visibles, audio omnidireccional para intercomunicación, y dos salidas de relé para control de puertas independientes. La alimentación PoE IEEE 802.3af simplifica la instalación sobre infraestructura de red estándar, mientras que la carcasa de aluminio con grado IP65 y rango térmico de -40°C a +60°C asegura operación continua en exteriores adversos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara 2 MP Full HD (1920 x 1080), codificación H.264<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de visión 146°, WDR 120 dB, BLC, DNR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>IR oculto 3 m (9.8 ft) para visión nocturna<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta 17 frentes de calle (1 principal + 16 extensiones)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 salidas de relé para control de 2 puertas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Audio omnidireccional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración mediante IVMS-4200<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta 10,000 tarjetas Prox EM con módulo DS-KD-E (125 kHz)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulos opcionales: máximo 8 unidades DS-KD-E</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 2 MP, 1920 x 1080<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 146°<li style='margin-bottom: 6px;'>WDR: 120 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>BLC, DNR<li style='margin-bottom: 6px;'>IR oculto: 3 m (9.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Codificación: H.264<li style='margin-bottom: 6px;'>Audio: omnidireccional<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad de tarjetas: 10,000 Prox EM (con DS-KD-E)<li style='margin-bottom: 6px;'>Expansión: 17 frentes de calle (1+16)<li style='margin-bottom: 6px;'>Salidas de relé: 2 (2 puertas)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 12 VCC o PoE IEEE 802.3af<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 10 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Red: 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura: -40°C a +60°C<li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad: 10% a 95%<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 98 x 99.8 x 43.9 mm (3.86" x 3.93" x 1.73")</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Frente de calle IP DS-KD8003-IME1<li style='margin-bottom: 6px;'>Documentación de instalación<li style='margin-bottom: 6px;'>Módulos Opcionales (máx. 8)<li style='margin-bottom: 6px;'>DS-KD-E: lector tarjetas Prox EM (125 kHz)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión hasta 17 frentes de calle (1 principal + 16 adicionales)
Característica 2	IR oculto 3 m para identificación nocturna discreta
Característica 3	2 salidas de relé para control independiente de 2 puertas
Característica 4	Audio omnidireccional para comunicación bidireccional clara
Característica 5	Configuración remota mediante IVMS-4200 para despliegue centralizado
Característica 6	Carcasa de aluminio con protección IP65 para entornos extremos