



Frente de calle IP 2 Megapixel para Videoportero Modular / PoE / Angulo 146° / Ultra Baja Iluminación / Exterior IP65 / WDR 120 dB

SKU: DS-KD8003-IME1(B) Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$2,635.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Banner principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/I90fLUmh9eI' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/f6dv1B5m14' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Características en 2 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255,0,0,0.8); color: white;'> Características del Frente de calle DS-KD8003-IME1</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de TV Portero <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara de 2 MP (1920 X 1080) <li style='margin-bottom: 5px;'>IR oculto 3m <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 17 Frontes de calle (1 Principal y 16 Ext.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Codificación H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>WDR, BLC, DNR <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Salidas de Relevador (Soporta 2 Puertas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio Omnidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Red: 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Configurable mediante iVMS4200 <li style='margin-bottom: 5px;'>10,000 tarjetas PROX EM (usando DS-KD-E) <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 2 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255,0,0,0.8); color: white;'> Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vcc o PoE IEEE 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;'>(Recomendado switch DS-3E0105P-E/M) <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 10 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: Exterior IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° C to +60° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10 to 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 98 mm x 99.8 mm x 43.9 mm (3.86" x 3.93" x 1.73") </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255,0,0,0.8); color: white;'> Módulos opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-E: Lector de tarjetas PROX EM (125 Khz) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-KP: Teclado numérico para marcar o acceso por pin (pin limitado a 16 públicos) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-KK: 6 botones de llamado adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-IN: Indicador estatus de llamada/apertura <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KD-BK: Tapa ciega </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema multiapartamento recomendado para edificios residenciales, apartamentos y oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso a través de tarjeta EM, código o apertura remota <li style='margin-bottom: 5px;'>No es posible agregarlo directo a Hik-Connect, requiere monitor IP Hikvision para su operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitores compatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6220-LE1 (solo local, sin llamada a la App) <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH6320-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH8520-WTE1 <li style='margin-bottom: 5px;'>DS-KH9510-WTE1 </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 6 monitores por cada departamento <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 17 frentes de calle en total <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte Técnico </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255,0,0,0.8); color: white;'> Soporte Técnico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Si requiere soporte técnico de clic aquí <li style='margin-bottom: 5px;'>El correcto funcionamiento del Wi-Fi depende totalmente del sitio, interferencias, obstáculos físicos, distancia al router, entre otros. </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagramas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ejemplo de conexión de una cerradura magnetica o electrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagrama técnico </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión hasta 17 frentes de calle (1 principal + 16 adicionales)
Característica 2	IR oculto 3 m para identificación nocturna discreta
Característica 3	2 salidas de relé para control independiente de 2 puertas
Característica 4	Audio omnidireccional para comunicación bidireccional clara
Característica 5	Configuración remota mediante iVMS-4200 para despliegue centralizado
Característica 6	Carcasa de aluminio con protección IP65 para entornos extremos