



Frente de calle metálico para videoportero KCVS701EBC

SKU: KCS81MU Marca: KOCOM Categoría: Videoporteros Analógicos

\$1,403.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Frente de calle metálico para sistemas de videoportero analógico, diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren confiabilidad operativa sin complejidad de configuración. Integra cámara con ángulo de visión de 100° y sensibilidad de 0.1 lux con iluminación blanca para visión nocturna efectiva. La arquitectura analógica garantiza funcionamiento estable con latencia mínima. Permite conectar hasta 4 monitores simultáneos para distribución de video en múltiples puntos. Incluye salida de relevador normalmente abierto y cerrado para integración directa con cerraduras eléctricas, requiriendo alimentación adicional para el mecanismo de cierre. La alimentación de 10-15 VCD se obtiene directamente desde el monitor, simplificando la infraestructura eléctrica.

Características Generales

- Ángulo de visión: 100° ultra ancho
- Iluminación mínima: 0.1 lux con luz blanca para visión nocturna
- Consumo energético máximo: 3W
- Conexión simultánea: hasta 4 monitores
- Configuración expandible: 2 frentes de calle KCS81MU o 1 frente + 1 cámara CCTV
- Salida de relevador: normalmente abierto (NA) y normalmente cerrado (NC)
- Montaje: superficie
- Diseño metálico resistente para exterior

Compatible con monitor KCVS701EBC

Desempeño

- Ángulo de visión: 100°
- Iluminación mínima: 0.1 lux
- Visión nocturna: luz blanca integrada
- Consumo máximo: 3W
- Capacidad de monitores: 4 simultáneos
- Físicas y Eléctricas
- Alimentación: 10-15 VCD (desde monitor)

Dimensiones: 70 (W) x 125 (H) x 21 (D) mm

Material: metal resistente para exterior

Tipo de montaje: superficie

Salida relevador: NA/NC para cerraduras eléctricas

Contenido del Paquete

Frente de calle metálico KCS81MU

Kit de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ángulo ultra ancho de 100° para cobertura completa de entrada
Característica 2	Visión nocturna con luz blanca desde 0.1 lux sin iluminación externa
Característica 3	Expansión flexible: 2 frentes de calle o 1 frente + 1 cámara CCTV
Característica 4	Control de acceso con relevador NA/NC para cerraduras eléctricas
Característica 5	Alimentación centralizada 10-15 VCD desde monitor sin fuente adicional
Característica 6	Construcción metálica resistente para instalación en exterior