



Frente de Calle METALICO PoE / Ángulo 129°H / NO requiere Monitor / PoE Estandar / IP65 / Apertura desde Hik-connect / Soporta 1 Departamento / Soporta Tarjetas Mifare / 1 Salida Relay / Soporta hasta 6 Monitores

SKU: DS-KV6133-ME1 Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$1,855.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imágenes principales --><div style='width: 100%; margin-bottom: 20px;'-><div style='margin: 15px 0;'-> </div></div><!-- Videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/7T6hq6_zYmQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EEU8Zqp5DLM' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div><!-- Características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución de la cámara 2 Megapíxeles<li style='margin-bottom: 5px;'->Botón mecánico de llamada<li style='margin-bottom: 5px;'->Flujo principal 1920 x 1080, 1280 x 720p<li style='margin-bottom: 5px;'->Flujo secundario 1280 x 720p, 640 x 480p<li style='margin-bottom: 5px;'->Visión nocturna Infrarrojo (IR) 2.5 metros<li style='margin-bottom: 5px;'->DNR (Reducción de ruido digital) WDR (Para ajustes a contra luz)<li style='margin-bottom: 5px;'->Ángulo de visión horizontal: 129°<li style='margin-bottom: 5px;'->Ángulo de visión vertical: 75°<li style='margin-bottom: 5px;'->Compresión de video: H.264<li style='margin-bottom: 5px;'->Micrófono y bocina integrados<li style='margin-bottom: 5px;'->Cancelación de ruido y eco<li style='margin-bottom: 5px;'->Lector de tarjeta MIFARE<li style='margin-bottom: 5px;'->Audio bidireccional<li style='margin-bottom: 5px;'->Función Wi-Fi deshabilitada para seguridad</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo eléctrico: 10 W / 12Vdc<li style='margin-bottom: 5px;'->PoE: 802.3af<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: -40°<li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de almacenamiento: -40°<li style='margin-bottom: 5px;'->Humedad de operación: 10% a 95%<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones 181.6mm x 103.6mm x 29.5mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Tipo de instalación: en superficie<li style='margin-bottom: 5px;'->Protección: IP65<li style='margin-bottom: 5px;'->Fabricado en metal</div></div><!-- Características Destacadas --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Compatible con la aplicación Hik-Connect P2P para llamada a la aplicación<li style='margin-bottom: 5px;'->El frente de calle, no requiere un monitor para su funcionamiento, sin embargo si usted desea añadirlo a uno, es posible, también se puede añadir a un DVR / NVR de la marca Hikvision, HiLook o ePcom<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporte Técnico<li style='margin-bottom: 5px;'->Si requiere soporte técnico de clic aquí</div><!-- Imagen de ejemplo de conexión --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Ejemplo de conexión</h3></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lector Mifare integrado para control de acceso sin contacto
Característica 2	WDR real 120 dB para identificación clara con contraluz
Característica 3	Cancelación de ruido y eco para comunicación inteligible
Característica 4	Botón mecánico de llamada con apertura remota vía Hik-Connect
Característica 5	Soporta hasta 6 monitores internos sin necesidad de monitor principal
Característica 6	Relay de salida para control de chapa o cerradura eléctrica