



Frente de calle Multipartamentos Solo Audio / Soporta 255 auriculares

SKU: KLDP410 Marca: KOCOM Categoría: Multipartamentos

\$4,190.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para villas, condominios, apartamentos en edificio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la estación de guardia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible solo con los auriculares modelos <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima de 300m desde el frente de calle hasta el último apartamento en conexión en cascada <li style='margin-bottom: 5px;'>Conversación de audio con el visitante <li style='margin-bottom: 5px;'>Liberación de puerta desde el auricular <li style='margin-bottom: 5px;'>Liberación de puerta con código desde el frente de calle <li style='margin-bottom: 5px;'>Frente de calle Plástico ABS. Para uso en exterior protegido <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación para empotrar <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicador digital (6 hilos, calibre 18) <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso con chapa magnética requiere relevador adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>La chapa magnética o contrachapa eléctrica requiere alimentación adicional </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 15 Vcc (no incluido) (requiere de PSM2 ó <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente en reposo 0.3 W y en comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Voltaje 15 Vcc, 500 mA (normalmente abierta para uso con contrachapas eléctricas, se recomienda utilizar el <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W)174 X (H)263 X (D)15 (mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Kit de instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los sistemas de audioporteros KLDP-410 son muy redituables ya que al ser equipos analógicos es muy sencilla y fiable su instalación, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de audio.</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Cables sugeridos</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3216-1012 <li style='margin-bottom: 5px;'>3116-1012 </div> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/1kMIGeJjs3k' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8bZOKaFiCU0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> </div> <!-- Sección de notas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.1);'>Notas importantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 1: En caso de utilizar la fuente <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 2: No combinar KDP603 con KIP603 en la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 3: Si solo se desea colocar un auricular por apartamento, utilizar el KLDP410 con los auriculares KDP603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 4: Si algún apartamento requiere de más de 1 auricular, utilizar el KLDP410 con los auriculares KIP603 (máximo 3 auriculares por apartamento) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 5: Para la alimentación de los auriculares se requieren fuentes de alimentación aparte, dependerá de la distancia y cantidad de auriculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 6: La conexión de los dispositivos es de 300m en cascada, </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.1);'>Notas importantes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 1: En caso de utilizar la fuente <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 2: No combinar KDP603 con KIP603 en la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 3: Si solo se desea colocar un auricular por apartamento, utilizar el KLDP410 con los auriculares KDP603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 4: Si algún apartamento requiere de más de 1 auricular, utilizar el KLDP410 con los auriculares KIP603 (máximo 3 auriculares por apartamento) <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 5: Para la alimentación de los auriculares se requieren fuentes de alimentación aparte, dependerá de la distancia y cantidad de auriculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota 6: La conexión de los dispositivos es de 300m en cascada, </div> </div> </div> <!-- Enlace a guía de dimensionamiento --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> Cómo dimensionar proyecto con KLDP410 (clic aquí) </div> <!-- Garantía --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <div style='font-size: 18px; font-weight: bold;'>Garantía</div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación digital con 6 hilos calibre 18
Característica 2	Liberación de puerta por código y auricular
Característica 3	Carcasa ABS para exterior protegido
Característica 4	Instalación empotrada con kit incluido
Característica 5	Compatible con estación de guardia KIP120
Característica 6	Conexión en cascada hasta último apartamento