



Frente de calle para 4 Apartamentos

SKU: KVL-C304I Marca: KOCOM Categoría: Multiapartamentos

\$2,906.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frente de calle metálico y resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta los siguientes modelos de Monitores para Apartamentos KCV-T7015M y KCV-T7015MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 16 apartamentos utilizando el expansorKEL-312 o Hasta 28 apartamentos utilizando el expansorKEL-312 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado de 4 hilos hacia los monitores <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de puerta con llave de contacto KIB*01U <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de 1,022 llaves de contacto KIB01U <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz blanca para visión nocturna del visitante </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 12Vcc (no Incluida) recomendadaPSD1202D óP12DC3A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 125 x 290 x 48.4 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente 6W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de ángulo de cámara (Ajustable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de cableado con cable Cal. 18 a 150 metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Los sistemas de videoporteros KVL304I son muy reduitables ya que al ser equipos analógicos es muy sencilla y fiable su instalación, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de video.</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Cables sugeridos</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>9274 <li style='margin-bottom: 5px;'>1119-5501/500 <li style='margin-bottom: 5px;'>92-70 <li style='margin-bottom: 5px;'>ACCESS-184/500 <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>*2 Años de Garantía.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%; max-width: 560px; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/2CLjTyaKFEQ' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> </div> <p style='text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'>Nota.- La operación de audio del equipo se puede ver afectada por las condiciones ambientales de ruido generadas por el entorno de cada sitio o lugar.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frente metálico resistente para exteriores
Característica 2	Registro de 1,022 llaves de contacto KIB01U
Característica 3	Luz blanca integrada para visión nocturna
Característica 4	Ajuste de ángulo de cámara configurable
Característica 5	Cableado 4 hilos simplificado a monitores
Característica 6	Distancia de transmisión hasta 150 metros