



Frente de calle para 8 departamentos / Expandible hasta 32 departamentos / Conexión 4 hilos con monitores

SKU: KVLTC308ID1 Marca: KOCOM Categoría: Multiapartamentos

\$3,358.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales

- Frente de calle metálico y resistente.
- Compatible con los monitores y el expansor.
- Soporta hasta 20 apartamentos utilizando el expansor KCL-312.
- Soporta hasta 32 apartamentos utilizando el expansor KEL-T324.
- Cableado de 4 hilos hacia los monitores.
- Registro de 1,022 llaves de contacto.
- Luz blanca para visión nocturna del visitante.

Características técnicas

- Alimentación 12Vcc (Incluida) y 120Vcc.
- Dimensiones: 125 x 290 x 48.4 mm.
- Consumo de corriente 6W.
- Ajuste de ángulo de cámara.
- Distancia de cableado con cable Cal. 18 a 150 metros.

Los sistemas de videoporteros KVLTC308 son muy redituables ya que al ser equipos analógicos es muy sencilla y fiable su instalación, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de video.

Cables sugeridos

Los sistemas de videoporteros KVLTC308 son muy redituables ya que al ser equipos analógicos es muy sencilla y fiable su instalación, para estos equipos se recomienda usar cable calibre 18 100% cobre de preferencia blindado para tener la mayor distancia y calidad de video.

9274

1119-5501/500

92-70-VIAKON-78789 y 92-70-VIAKON-78789

ACCESS-184/500-AccessPRO-166995 y ACCESS-184

Notas importantes

La operación de audio del equipo puede verse afectada por las condiciones ambientales de ruido generadas en el entorno de cada sitio o lugar.

En caso de utilizarse en exteriores, el equipo debe estar protegido contra el agua.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Registro de 1,022 llaves de contacto para control de acceso amplio
Característica 2	Visión nocturna con luz blanca integrada para identificación de visitantes
Característica 3	Alcance de cableado hasta 150 m (492.1 ft) con cable calibre 18
Característica 4	Carcasa metálica resistente para instalación en exteriores
Característica 5	Ajuste de ángulo de cámara para optimizar campo visual
Característica 6	Alimentación 12 VCC con bajo consumo de 6 W