



FT31 - Cámara Termográfica Portátil Lente Térmico 7 mm (384 x 288) / IP67 / Hasta 6 Horas de Funcionamiento Continuo

SKU: HM-TF23-7QF-FT31 Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Industriales

\$65,940.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo inicial --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/HMTP2310VF/WM30/200759-logo-hikmicro.png' alt='Logo Hikmicro'> </div> <!-- Imágenes de la cámara --> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/HMTF523AQFFB21/222471-ft31_banner.jpg' alt='Banner FT31'> </div> <div style='margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendoza/Hikmicro/FT%2031.png' alt='Cámara FT31'> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución térmica: 384 x 288 (110,592 píxeles) <li style='margin-bottom: 5px;*>NETD: < 30 mK (@ 25°C, F#=1.0) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de inicio: 5 segundos (con imagen IR), 10 segundos (con OSD) <li style='margin-bottom: 5px;*>Mejora de detalles de objetos <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de medición de temperatura: -20°C a 1200°C (-4°F a 2192°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Presets de medición: Punto central, Punto caliente, Punto frío <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de imagen: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla LCD de 4.3' </div> <!-- Especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de imagen: VOx Uncooled Focal Plane Arrays <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución IR: 384 x 288 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pitch del detector: 17 µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango espectral: 7.5 a 14 µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal: 7 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>F-number: F1.6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Campo de visión (FOV): 54.1°x40.2° <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución espacial (IFOV): 2.42 mrad <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia mínima de enfoque: 1 m (3.28 ft) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de enfoque: Enfoque libre </div> <!-- Interfaces y Conectividad --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces y Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz USB: USB Tipo-C <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: Memoria flash integrada de 128 GB <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de almacenamiento de imágenes: Aprox. 281,600 imágenes </div> <!-- Logo final --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/emendoza/elesbanmch/HikMicro/HIKMICRO.png' alt='Hikmicro Logo'> </div> </div>