



Fuente / 11-15 V / 18 canales / 20 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama.

SKU: NXP18DC20HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,041.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 18 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 11-15 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>OVP (Over Voltaje Protection): Protección contra Sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>OCP (Over Current Protection): Protección contra Sobrecorriente <li style='margin-bottom: 5px;'>OTP (Over Temperature Protection): Protección contra Sobretemperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>SCP (Short Circuit Protection): Protección contra Cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida por canal: 1.8 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 250 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Cable de alimentación de Línea, Neutro y Tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del gabinete: Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 282 x 206 x 40 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Productos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NXP9DC16HD <li style='margin-bottom: 5px;'>NXP18DC20HD <li style='margin-bottom: 5px;'>NXP18DC30UD </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Características</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Especificaciones Físicas</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Productos relacionados</div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada OVP, OCP, OTP y SCP por canal
Característica 2	Filtro de ruido independiente en cada uno de los 18 canales
Característica 3	Doble ventilador para enfriamiento eficiente en operación continua
Característica 4	Voltaje de salida ajustable 11-15 VCC para adaptabilidad de equipos
Característica 5	Gabinete metálico con rango de operación -20 °C a 70 °C
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión firme de 18 salidas

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 15:49