



Fuente / 11-15 V / 9 canales / 16 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama.

SKU: NXP9DC16HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$993.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;">NXP9DC16HD</h1> <h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;">Fuente de alimentación profesional 11-15 V con 9 canales a 16 Amper</h3> <p style="margin: 15px 0;">Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación.</p> <p style="margin: 15px 0;">CCTV, Sistemas de Alarma y Control de Acceso.</p> </div> <!-- Imágenes --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(0, 0, 255, 0.8); color: white;">Características principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de entrada: 100-120 Vca <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas: 9 canales <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de salida: 11-15 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">OVP (Over Voltage Protection): Protección contra Sobretemperatura <li style="margin-bottom: 5px;">SCP (Short Circuit Protection): Protección contra Cortocircuito <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente de salida por canal: 1.8 Vcc <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de salida: 200 W </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(0, 0, 255, 0.8); color: white;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada: Cable de alimentación de Línea, Neutro y Tierra <li style="margin-bottom: 5px;">Salida: Terminales tipo tornillo <li style="margin-bottom: 5px;">Material del gabinete: Metal <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Blanco <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones (L x W x H): 208 x152 x 40 mm. </div> </div> <!-- Productos relacionados --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: rgba(0, 0, 255, 0.8); color: white;">Productos relacionados:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NXP9DC16HD <li style="margin-bottom: 5px;">NXP18DC20HD <li style="margin-bottom: 5px;">NXP18DC30UD </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección cuádruple OVP, OCP, OTP, SCP para máxima confiabilidad de sistemas
Característica 2	Voltaje de salida ajustable 11-15 VCC para compatibilidad con diversos equipos
Característica 3	Filtro de ruido independiente por canal reduce interferencias en señales de video
Característica 4	Doble ventilador con chasis metálico para disipación térmica continua
Característica 5	200 W de potencia total para alimentar múltiples dispositivos simultáneamente
Característica 6	Entrada universal 100-120 VCA 50/60 Hz para instalaciones estándar