



Fuente 12 V | 1 Amper | Waterproof | Intemperie grado IP67

SKU: WP12DC1A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$164.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><h1 style="color: inherit; margin: 0; font-size: 28px;">WP12DC1A</h1><h3 style="color: inherit; margin: 0; font-size: 20px; margin-bottom: 15px;">Fuente de alimentaci&ocute;n Waterproof de 12 Vcc regulado @ 1A</h3><p style="color: inherit; font-size: 14px; margin-top: 15px; opacity: 0.85;">EPCOM POWER LINE marca líder en adaptadores con alta eficiencia en alimentaci&ocute;n para equipos de seguridad electr&ocute;nica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protecci&ocute;n contra sobretensiones, y circuitos de protecci&ocute;n contra anti-interferencia...</p></div><!-- Sección de características y especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características principales --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"></div><div style="padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Voltaje de entrada: 100-240 Vca<li style="margin-bottom: 8px;">Voltaje de salida: 12 Vcc<li style="margin-bottom: 8px;">Corriente de salida: 1 Amper<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones (W x H x D): 46 x 20 x 30 mm<li style="margin-bottom: 8px;">Condiciones de operaci&ocute;n: -30°C a 50°C</div></div><!-- Grado de protección --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"></div><div style="padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Grado de Protecci&ocute;n</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Grado de protecci&ocute;n: IP67<li style="margin-bottom: 8px;">Aplicaci&ocute;n: Interior, Exterior, Intemperie</div></div><!-- Modelos relacionados --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="width: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"></div><div style="padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">WP12DC1A.....12 Vcc @ 1 A<li style="margin-bottom: 8px;">WP12DC3A.....12 Vcc @ 3 A<li style="margin-bottom: 8px;">WP12DC5A.....12 Vcc @ 5 A<li style="margin-bottom: 8px;">WP12DC10A.....12 Vcc @ 10 A</div></div><!-- Separador --><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div><div style="padding-bottom: 5%; padding-top: 5%;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA sin interruptor
Característica 2	Salida regulada estable 12 VCC a 1 A
Característica 3	Protección IP67 para uso en intemperie
Característica 4	Operación confiable de -30°C a 50°C
Característica 5	Diseño compacto antipolvo y resistente al agua
Característica 6	Circuitos de protección contra sobretensiones e interferencias