



Fuente 12 V / 5 Amperes / Waterproof / Intemperie grado IP67

SKU: WP12DC5A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Salida Única

\$198.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentaci&ocute;n Waterproof de 12 Vcc regulado @ 5A</h3></div><div style='text-align: center; margin: 20px 0;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px; margin: 0 auto; text-align: center;'>EPCOM POWER LINE marca líder en adaptadores con alta eficiencia en alimentaci&ocute;n para equipos de seguridad electr&ocute;nica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protecci&ocute;n contra sobretensiones, y circuitos de protecci&ocute;n contra anti-interferencia...</p></div><!-- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><!-- Características --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; margin-top: 20px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-265 Vca.<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 12 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 5 Amper<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W x H x D): 40 x 130 x 22 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de operaci&ocute;n: -30°C - 70°C</div><!-- Grado de Protección --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Grado de Protecci&ocute;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protecci&ocute;n: IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaci&ocute;n: Interior, Exterior, Intemperie</div><!-- Modelos Relacionados --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-top: 15px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Relacionados</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>WP12DC1A.....12 Vcc @ 1 A<li style='margin-bottom: 5px;'>WP12DC3A.....12 Vcc @ 3 A<li style='margin-bottom: 5px;'>WP12DC5A.....12 Vcc @ 5 A<li style='margin-bottom: 5px;'>WP12DC10A.....12 Vcc @ 10 A</div></div></div><div style='padding-bottom: 5%; padding-top: 5%;'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-265 VCA para cualquier región
Característica 2	Protección IP67 resistente al agua y polvo
Característica 3	Rango térmico ampliado -30°C a 70°C
Característica 4	Salida estable 12 VDC @ 5A continuos
Característica 5	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 6	Circuito anti-interferencia para operación segura