



Fuente de 12 Vcc 1A / Para Control de Acceso / Con Batería de Respaldo Incluida LK712 /

SKU: ELK12V1AK    Marca: ELK PRODUCTS    Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,633.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión de flujos de voltaje</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye ajuste para el voltaje existente en el lugar de instalación (de 110 a 130 Vca)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Voltaje a 12 Vcc</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales para una conexión segura</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso en interior</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Batería de 7 Ah</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: El kit se surte con piezas independientes</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Disponibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>ELKP624U</strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>LK712</strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 600; background-color: transparent;' href='https://www..mx/principal/searchcont?route=GOF01XTV2-EPCOM-INDUSTRIAL-201195&autodetect=GOF01XT' target='\_blank' rel='noopener'>GOF01XTV2</a></strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>RT1640LS</strong></li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>ELKP624KIT</strong></li></ul></div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>&nbsp;</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Salida regulada estable a 12 VCC para equipos sensibles         |
| Característica 2 | Batería de respaldo 7 Ah para continuidad operativa ante fallas |
| Característica 3 | Supresión de flujos de voltaje ajustable 110-130 VCA            |
| Característica 4 | Terminales seguros para instalación profesional en interiores   |
| Característica 5 | Dimensiones compactas para integración en gabinetes de control  |
| Característica 6 | Diseño orientado a sistemas de seguridad y control de acceso    |