



Fuente de Alimentación / 12 VCC / 2 A / Entrada Universal 100-240 VCA / Cables 50 cm (19.7 in) / IP ABS

SKU: PSD1202DT Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$95.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación conmutada diseñada para sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Entrega 12 VCC a 2 A con alta eficiencia energética, permitiendo alimentar dispositivos de alta demanda como cámaras IP, controladores de acceso y equipos de red. Incorpora protección activa contra cortocircuitos y sobretensiones que preserva la integridad de los componentes conectados. El diseño compacto en carcasa de plástico ABS y los cables de 50 cm (19.7 in) preinstalados facilitan su integración en gabinetes y racks donde el espacio es limitado. Operación garantizada en rangos de temperatura extendidos para entornos industriales y de infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de salida: 12 VCC @ 2 A para alta demanda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de entrada: 100-240 VCA universal 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra cortocircuitos y sobretensiones integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cables de 50 cm (19.7 in) hacia VCA y hacia dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta eficiencia energética con bajo consumo operativo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carcasa de plástico ABS, color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div>Voltaje de salida: 12 VCC</div><div>Corriente de salida: 2 A</div><div>Voltaje de entrada: 100-240 VCA</div><div>Frecuencia nominal: 50-60 Hz</div><div>Eficiencia energética: Alta, optimizada</div><div>Protecciones: Cortocircuitos, sobretensiones</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div>Dimensiones (L x W x H): 83 x 41 x 24.6 mm</div><div>Material: Plástico ABS</div><div>Color: Negro</div><div>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C</div><div>Cable hacia VCA: 50 cm (19.7 in)</div><div>Cable hacia dispositivo: 50 cm (19.7 in)</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><div>• Fuente de alimentación PSD1202DT</div><div>• Cables de 50 cm (19.7 in) preinstalados</div><div>• Terminales de extensión integrados</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuitos y sobretensiones para mayor confiabilidad del sistema
Característica 2	Entrada universal 100-240 VCA 50-60 Hz para despliegue en cualquier región
Característica 3	Diseño compacto de 83 x 41 x 24.6 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Cables de 50 cm (19.7 in) preinstalados para conexión directa sin empalmes
Característica 5	Eficiencia energética optimizada que reduce el consumo eléctrico operativo
Característica 6	Temperatura de operación -20 °C a 45 °C para entornos industriales exigentes