



Fuente de alimentación / 12 Vcc / 2 Amperes / Terminales de entrada para Vca en 2 pines / 2 salidas para Vcc en 2 pines

SKU: PL0012 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$103.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Contenido transformado --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 entrada de Voltaje de entrada 110V - 240Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operacion 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Salidas de voltaje: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de Salida: 2 A totales <li style='margin-bottom: 5px;*>Fusible de protección <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año de garantía. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: Terminal de 2 pines <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: 2 salidas de 2 pines cada una <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (W x H x D) 77.3 x 51.9 x 30.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20 °C ~ 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso 220 g </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PL-DC-1000 <li style='margin-bottom: 5px;*>PSD-1202-D <li style='margin-bottom: 5px;*>P12-DC-3A </div> <div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/_FwrB0UU74s' allowfullscreen> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 110-240 Vca elimina necesidad de selección manual de voltaje
Característica 2	Doble salida 12 Vcc con terminales independientes para alimentar dos dispositivos simultáneamente
Característica 3	Protección por fusible en salida para seguridad del equipo conectado
Característica 4	Operación garantizada de -20°C a 45°C para entornos industriales exigentes
Característica 5	Conexiones seguras por terminales de 2 pines sin soldadura ni herramientas especializadas
Característica 6	Diseño compacto de 77.3 x 51.9 x 30.5 mm para instalación en espacios reducidos