



Fuente de Alimentación / 24 VCC 10 A / 1 Salida / Respaldo por Batería / 115 VAC 60 Hz / Protección por Cortocircuito y Sobrecarga Térmica

SKU: AL1024ULX    Marca: ALTRONIX    Categoría: Fuentes de Alimentación

\$8,793.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Fuente de alimentación conmutada de 24 VCC @ 10 A diseñada para aplicaciones de control de acceso y sistemas de alarma contra incendio. Entrega 10 A de corriente continua para control de acceso y 8 A para aplicaciones de alarma de incendio. Incorpora capacidad de respaldo mediante cambio automático a batería ante falla de corriente alterna, con supervisión activa de estado de CA y nivel de batería. La salida está filtrada y regulada electrónicamente para garantizar estabilidad en cargas sensibles. Incluye protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica para proteger el equipo conectado y la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Fuente de 24 VCC, 10 A con 1 salida</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Capacidad de respaldo con cambio automático a batería</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Entrada 115 VAC, 60 Hz, 4.2 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Fusible de entrada 3.5 A / 250 V</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Salida filtrada y regulada electrónicamente</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Cargador de batería de respaldo incorporado (baterías no incluidas)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Supervisión de fallas de CA y batería baja</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Indicadores LED de entrada CA y salida CC</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Baterías sugeridas: PL4.512 / PL712 / PL912</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Voltaje de entrada: 24 VCC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Corriente de salida: 10 A (control de acceso)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Corriente de salida: 8 A (alarma de incendio)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Salida: 1 salida filtrada y regulada</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Voltaje de entrada: 115 VAC</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Frecuencia de entrada: 60 Hz</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Consumo de entrada: 4.2 A</li><li style='padding: 6px 0;\*>Fusible de entrada: 3.5 A / 250 V</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Protección y Respaldo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Protección contra cortocircuitos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Protección de sobrecarga térmica</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Cambio automático a batería al fallar CA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Cargador de batería incorporado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Compatible con baterías selladas de plomo-ácido o gel</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Supervisión de fallas de CA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Supervisión de batería baja</li><li style='padding: 6px 0;\*>Indicadores LED de entrada CA y salida CC</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Fuente de alimentación AL1024ULX</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Baterías no incluidas</li><li style='padding: 6px 0;\*>Baterías sugeridas: PL4.512 / PL712 / PL912</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cambio automático a batería ante falla de CA para continuidad operativa      |
| Característica 2 | Supervisión de fallas de CA y batería baja con indicadores LED               |
| Característica 3 | Salida filtrada y regulada electrónicamente para estabilidad de carga        |
| Característica 4 | Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o gel               |
| Característica 5 | 8 A para aplicaciones de alarma contra incendio, 10 A para control de acceso |
| Característica 6 | Fusible de entrada 3.5 A/250 V con protección contra cortocircuitos          |

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 01:55