



Fuente de Alimentación / 52V 3A + 12V 5A / Respaldo Batería / Riel DIN / Protecciones Sobrecarga-Cortocircuito / Telecomunicaciones

SKU: EP-DR-5212-B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$2,453.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EPCOM POWERLINE modelo: EP-DR-5212-B

Fuente de alimentación dual de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales y de telecomunicaciones. Proporciona una salida principal de 52V DC a 3A y una salida auxiliar de 12V DC a 5A, con capacidad integrada para respaldo de batería externa. Cuenta con protecciones avanzadas contra sobrecarga y cortocircuito, montaje en riel DIN para instalaciones industriales, y una eficiencia estimada del 95%. Su diseño compacto y robusto garantiza operación confiable en un rango amplio de temperaturas de -10°C a 60°C, ideal para sistemas críticos que requieren alimentación redundante y estabilidad de voltaje.

Características Generales

- Marca:** EPCOM POWERLINE
- Modelo:** EP-DR-5212-B
- Garantía:** 1 año
- Montaje:** Riel DIN
- Aplicaciones:** Telecomunicaciones, Industrial
- Respaldo:** Integrado para batería externa
- Protecciones:** Cortocircuito, Sobrecarga
- Especificaciones Eléctricas**
 - Entrada:** 100-240 Vca
 - Frecuencia:** 50/60 Hz
 - Salida Principal:** 52 Vcc @ 3 A
 - Salida Auxiliar:** 12 Vcc @ 5 A
 - Eficiencia:** 95% (estimado)
- Dimensiones:** 150 x 100 x 50 mm (5.9 x 3.9 x 2.0 in)
- Peso:** 0.8 kg (1.76 lb)
- Temp. Operación:** -10°C a 60°C
- Montaje:** Riel DIN
- Protecciones y Características**
 - Protecciones:** Cortocircuito, Sobrecarga
 - Respaldo:** Capacidad integrada para batería externa
 - Eficiencia:** 95% estimada
 - Aplicaciones:** Equipos de telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia del 95% que reduce costos operativos de energía
Característica 2	Respaldo de batería externa para continuidad operativa ante fallas
Característica 3	Protecciones integradas contra cortocircuito y sobrecarga
Característica 4	Montaje en riel DIN para instalación rápida en gabinetes industriales
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 60°C en ambientes adversos
Característica 6	Salida dual independiente: 52V para equipos críticos y 12V para periféricos