

Sin imagen disponible

Fuente de Alimentación / 54V 3A 162W / Eficiencia >85% / Protección Sobrecorriente-Cortocircuito / Voltaje Constante / LED Indicador / Entrada 100-240V AC

SKU: PL54V3AW

Marca: EPCOM POWERLINE

Categoría: Fuentes de Salida Única

\$780.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'\><strong style='font-weight: bold;'\>EPCOM modelo: PL54V3AW</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Fuente de alimentaci&ocute;n conmutada de alto rendimiento con salida de 54V DC y 3A de corriente, entregando una potencia máxima de 162W. Diseñaada con eficiencia superior al 85% y protecciones avanzadas contra sobrecorriente y cortocircuito. Voltaje de salida constante con pico máximo de 120 mVp-p. Ideal para aplicaciones industriales, sistemas de seguridad, equipos de telecomunicaciones y dispositivos que requieren alimentaci&ocute;n estable y confiable. Construcci&ocute;n robusta con indicador LED de estado operativo y conectores estandarizados para fácil instalaci&ocute;n.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo: Fuente de Alimentaci&ocute;n Conmutada<li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia: 162 W<li style='margin-bottom: 5px;'\>Eficiencia: >85%<li style='margin-bottom: 5px;'\>Protecciones: Sobrecorriente, Cortocircuito<li style='margin-bottom: 5px;'\>Indicador: LED de Estado<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector Entrada: Plug 3PIN CA<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector Salida: 5.5 mm x 2.1 mm x 11.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente Entrada: 3 A<li style='margin-bottom: 5px;'\>Pérdida de Carga: 0.5 W Máx<li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje Salida: 54 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente Salida: 3 A<li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia Salida: 162 W<li style='margin-bottom: 5px;'\>Pico de Salida: 120 mVp-p</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 166.6 mm x 68 mm x 40 mm (6.56 in x 2.68 in x 1.57 in)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector Entrada: Plug 3PIN CA<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector Salida: 5.5 mm (ext) x 2.1 mm (int) x 11.5 mm (largo)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Indicador LED: Encendido (normal), Apagado (falla/desconexi&ocute;n)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Condiciones Ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura Operaci&ocute;n: 20-45°C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad Operaci&ocute;n: 20-90% RH<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura Almacenamiento: -25-65°C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad Almacenamiento: 10-95% RH<li style='margin-bottom: 5px;'\>Restricciones: No exposici&ocute;n directa al sol, alta temperatura, lluvia, humedad, salpicaduras de agua</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;'\><div style='flex: 1 1 200px;'\><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'\>Precauciones de Instalaci&ocute;n</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;'\><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;'\>► Desconectar enchufe antes de instalar<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;'\>► Verificar cableado entrada/salida<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;'\>► LED apagado = verificar conexiones<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;'\>► Evitar ambientes húmedos/lluvia<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px;'\>► No exposici&ocute;n solar directa</div></div></div>