

Sin imagen disponible

Fuente de Alimentación / Cargador / 28VAC Input / 12VDC o 24VDC Selectable / 6A Max / Protección Sobrecarga Térmica / Placa SMP7 / Aplicaciones CCTV y Control de Acceso

SKU: SMP7 Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Salida Única

\$3,020.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Altronix modelo: SMP7

La SMP7 es una tarjeta de fuente de alimentaciøn/cargador de Altronix que convierte una entrada de bajo voltaje AC en una salida de 12VDC o 24VDC seleccionable. Diseñada específicamente para aplicaciones profesionales en sistemas de control de acceso, seguridad y CCTV, esta unidad proporciona hasta 6A de corriente continua máxima con protecciøn integrada contra cortocircuitos y sobrecarga térmica. Cuenta con failover instantáneo ante pérdida de AC y capacidad de carga para baterías de plomo ácido selladas o tipo gel. La arquitectura incluye filtrado y regulaciøn para asegurar estabilidad en el suministro de energía a dispositivos periféricos del sistema.

Tipos: Fuente de alimentaciøn/cargador

Voltaje de Entrada: 28VAC

Voltaje de Salida: 12VDC o 24VDC seleccionable

Corriente Máxima: 6A continuos

Protecciones: Cortocircuito y sobrecarga térmica

Filtrado: Filtrado y regulado

Tipo de Batería: Plomo ácido sellada o gel

Failover: Instantáneo ante pérdida de AC

Indicadores LED: Input voltage presente, DC Output powered

Garantía: De por vida

Especificaciones Eléctricas:

- Input Voltage: 28VAC
- Salida de voltaje : 12VDC o 24VDC seleccionable
- Consumo de corriente: 6A continuos máximo
- Protecciones: Cortocircuito y sobrecarga térmica
- Filtrado: Filtrado y regulado
- BTU/Hr (12VDC): 37 BTU/Hr
- BTU/Hr (24VDC): 75 BTU/Hr
- Tipo de Batería: Plomo ácido sellada o gel
- Failover: Instantáneo ante pérdida de AC

Nota: Baterías se venden por separado

Físicas y Ambientales:

Dimensiones Placa: 7" x 4.25" x 1.25" (177.8mm x 108mm x 31.8mm)

Dimensiones Embalaje: 10" x 8" x 4" (254mm x 203.2mm x 101.6mm)

Peso Producto: 0.55 lb (0.25 kg)

Peso Embalaje: 0.7 lb (0.32 kg)

Temp. Operaciøn: 0ºC a 49ºC (32ºF a 120ºF)

Almacenamiento: -20ºC a 70ºC (-4ºF a 158ºF)

Humedad Relativa: 85% +/- 5%

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversiøn de 28VAC a 12VDC/24VDC seleccionable
Característica 2	Corriente máxima de 6A en operaciøn continua
Característica 3	Protecciøn contra cortocircuito y sobrecarga térmica
Característica 4	Carga de baterías selladas de plomo-âøcido o gel
Característica 5	Transferencia instantánea a batería ante pérdida de AC
Característica 6	Filtrado y regulaciøn para salida estable