



Fuente de Alimentación Conmutada / 24 VDC 30 W / Entrada Universal 100-240 VCA / Riel DIN 22.5 mm / -25 a 75 °C

SKU: PS24-S30W Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Accesorios

\$5,430.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La PS24S30W es una fuente de alimentación conmutada de 24 VDC y 30 W diseñada para aplicaciones de monitoreo y automatización de edificios. Su entrada universal de 100 a 240 VCA (85 a 264 VCA) o 110 a 340 VCD permite su implementación en instalaciones con diferentes niveles de voltaje sin necesidad de cambiar de modelo. El diseño compacto de 22.5 mm de ancho facilita el montaje en riel DIN estándar, optimizando el espacio dentro de gabinetes de control. Incorpora protección contra sobrecorriente con autorreinicio al 105%, terminales de resorte para conexión rápida y operación confiable en un rango de temperatura de -25 a 75 °C con humedad relativa de 20 a 90% sin condensación. Cuenta con certificaciones UL/cUL Listed, CE y FCC.

Desempeño Eléctrico

- Entrada: 100 a 240 VCA (85 a 264 VCA) o 110 a 340 VCD
- Salida: 24 VDC a 1.3 A (30 W)
- Protección contra sobrecorriente con autorreinicio al 105%

Físicas y Ambientales

- Montaje en riel DIN, ancho de 22.5 mm
- Terminales de resorte
- Temperatura de operación: -25 a 75 °C
- Humedad relativa: 20 a 90% sin condensación

Certificaciones

- UL/cUL Listed
- CE
- FCC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA o 110-340 VCD sin cambio de modelo
Característica 2	Diseño ultracompacto de 22.5 mm para riel DIN estándar
Característica 3	Protección contra sobrecorriente con autorreinicio al 105%
Característica 4	Operación estable de -25 a 75 °C con humedad hasta 90% sin condensación
Característica 5	Conexión rápida mediante terminales de resorte sin herramientas
Característica 6	Certificaciones UL/cUL, CE y FCC para instalaciones globales