



SKU: SS25AP Marca: ASTRON Categoría: Fuentes de Salida Única

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; border-bottom: 3px; <h1 style='font-size: 24px; font-weight: 500; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuentes ASTRON</h1></div><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Desde 1976, Astron Corporation ha sido un fabricante líder de fuentes de alimentación. Fabricadas en E.U.A, nuestras fuentes han servido de manera confiable. Hoy en día, Astron es distribuido a nivel mundial.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de conmutación de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones incorporadas: limitación de corriente, protección contra fusible, protección contra sobretensión, apagado por sobretensión<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de bajo perfil y peso ligero<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño industrial de alta resistencia con calidad de construcción metálica<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado con las Normas de Seguridad CE<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado con las Normas Ambientales Energy Star, CEC RoHS<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100-240 Vca / 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 20 A continuos. / 25 A máx<li style='margin-bottom: 5px;'>Cargador de batería<li style='margin-bottom: 5px;'>No<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.9 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 18 x 7.6 x 24 cm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología de conmutación de alta eficiencia energética
Característica 2	Protecciones integradas: limitación de corriente, sobretensión, sobret temperatura y fusible
Característica 3	Diseño de bajo perfil y peso ligero para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Construcción metálica industrial de alta resistencia para entornos exigentes
Característica 5	Certificación CE, Energy Star y RoHS para cumplimiento normativo global
Característica 6	2 puertos USB 5.2 V 2.4 A para alimentación de periféricos y dispositivos